

Kod produktu: DO69712740

Nasadka udarowa do łożysk Action DO69712740 KM08 ½"

445,17 zł

Nasadka udarowa do łożysk Action DO69712740 KM08 ½"

Nasadka udarowa Action DO69712740 (KM08, gniazdo ½") zastępuje tradycyjny klucz hakowy w obsłudze nakrętek łożyskowych. W utrzymaniu ruchu liczy się czas — nasadka udarowa skraca demontaż łożyska z kilkunastu minut do kilku, a przy tym jest bezpieczniejsza dla operatora. Hartowana konstrukcja zgodna z DIN 3121 i DIN 3129 wytrzymuje cykliczne obciążenia udarowe generowane przez klucze pneumatyczne.

Dane techniczne:

- Marka: **ACTION**
- Kod producenta: **DO69712740**
- EAN: 8717981368303
- Gniazdo (Square Drive): **1/2"**
- Pasująca nakrętka łożyskowa: **KM08**
- Średnica zewnętrzna D1: 68 mm

- Średnica gniazda D2: 30 mm
- Średnica wewnętrzna Ø d1: 53,5 mm
- Grubość ścianki T: 5,5 mm
- Długość całkowita L: 82 mm
- Wymiar L2: 9 mm
- Normy konstrukcyjne: DIN 3121 / DIN 3129
- Zgodność: dyrektywa maszynowa 2006/42/WE, EN/ISO 11148-6

Zastosowanie:

Nasadka **DO69712740** znajdzie zastosowanie wszędzie tam, gdzie konieczna jest szybka i bezpieczna obsługa nakrętek łożyskowych:

- Wymiana łożysk wrzecion tokarek, frezarek i innych obrabiarek
- Serwis przekładni przemysłowych i reduktorów
- Remonty silników elektrycznych dużej mocy
- Maszyny papiernicze, walce, suszarnie
- Utrzymanie ruchu w hutach, cementowniach i kopalniach
- Pompy, sprężarki, dmuchawy przemysłowe
- Linie produkcyjne — skrócenie czasu serwisu zamiast pracy kluczem hakowym

Zalety:

- **Konstrukcja udarowa** — dopuszczona do pracy z kluczami pneumatycznymi i elektrycznymi (DIN 3129)
- **Zastępuje klucz hakowy** — bezpieczniejsza i znacznie szybsza obsługa
- **Pełna zgodność z normami** — DIN 3121, DIN 3129, EN/ISO 11148-6, dyrektywa 2006/42/WE
- **Dedykowany profil** — precyzyjnie dopasowany do zębów i rowków nakrętki KM08

Porównanie wariantów — nasadki udarowe Action ½":

KodNakrętkaD1D2Ø d1L DO69712530GU0640 mm30 mm—55 mmDO69712725KM0546 mm30 mm34,5 mm82 mmDO69712730KM0653 mm30 mm41,5 mm82 mm**DO69712740KM08**68 mm30 mm53,5 mm82 mm

Pełna gama nasadek udarowych **Action do nakrętek osiowych** obejmuje rozmiary KM02 – KM18 oraz GU06 – GU09, dostępne z gniazdem ½", ¾" oraz 1". Gniazdo ½" pokrywa zakres KM02 – KM08, ¾" obejmuje KM07 – KM13, a 1" stosuje się do KM14 – KM18.

Marka **ACTION** specjalizuje się w nasadkach udarowych klasy premium, produkowanych zgodnie z europejskimi normami DIN 3121 i DIN 3129. Cała seria nasadek osiowych Action jest utrzymywana w stałej dostępności magazynowej. Stosowanie nasadek udarowych zamiast standardowych nasadek 6-kątnych przy pracy z elektronarzędziami jest wymogiem dyrektywy maszynowej 2006/42/WE – dlatego rozwiązania Action są standardem w warsztatach utrzymania ruchu.

Uwaga BHP: podczas pracy narzędziami udarowymi zawsze należy stosować okulary ochronne i nie trzymać nasadki dłonią w trakcie pracy. Uniwersalne przeguby, adaptery redukcyjne oraz nasadki cienkościenne są dostarczane bez gwarancji producenta.