

Kod produktu: DO69714540



Nasadka udarowa do łożysk Action DO69714540 GU08 3/4"

207,53 zł

Zdjęcie poglądowe

pneumatico

Nasadka udarowa do łożysk Action DO69714540 GU08 3/4"

Nasadka udarowa **Action DO69714540** przeznaczona jest do osadzania i demontażu **nakrętki łożyskowej GU08** za pomocą klucza udarowego z chwytem 3/4". Stanowi element pełnej gamy nasadek osiowych ACTION, utrzymywanej w stałej dostępności magazynowej. Konstrukcja udarowa zgodna z DIN 3121 i DIN 3129 oraz dyrektywą 2006/42/WE eliminuje ryzyko związane ze stosowaniem zwykłych nasadek 6-kątnych przy elektronarzędziach.

Dane techniczne:

- Marka: **ACTION**
- Kod producenta: **DO69714540**
- EAN: 8717981379408
- Gniazdo (Square Drive): **3/4"**
- Pasująca nakrętka łożyskowa: **GU08**
- Średnica zewnętrzna D1: 60 mm

- Średnica gniazda D2: 44 mm
- Grubość ścianki T: 5,5 mm
- Długość całkowita L: 75 mm
- Wymiar L2: 8,2 mm
- Normy konstrukcyjne: DIN 3121 / DIN 3129
- Zgodność: dyrektywa maszynowa 2006/42/WE, EN/ISO 11148-6

Zastosowanie:

Nasadka **DO69714540** to wyposażenie warsztatów mechanicznych i działów utrzymania ruchu w branżach takich jak:

- Wymiana łożysk wrzecion tokarek, frezarek i innych obrabiarek
- Serwis przekładni przemysłowych i reduktorów
- Remonty silników elektrycznych dużej mocy
- Maszyny papiernicze, walce, suszarnie
- Utrzymanie ruchu w hutach, cementowniach i kopalniach
- Pompy, sprężarki, dmuchawy przemysłowe
- Linie produkcyjne – skrócenie czasu serwisu zamiast pracy kluczem hakowym

Zalety:

- **Konstrukcja udarowa** – dopuszczona do pracy z kluczami pneumatycznymi i elektrycznymi (DIN 3129)
- **Zastępuje klucz hakowy** – bezpieczniejsza i znacznie szybsza obsługa
- **Pełna zgodność z normami** – DIN 3121, DIN 3129, EN/ISO 11148-6, dyrektywa 2006/42/WE
- **Dedykowany profil** – precyzyjnie dopasowany do zębów i rowków nakrętki GU08

Porównanie wariantów – nasadki udarowe Action ¾":

Kod Nakrętka D1 D2 Ø d1 L DO69714535 GU07 54 mm 44 mm 44,5 mm 75 mm **DO69714540**

GU08 60 mm 44 mm 50,5 mm 75 mm DO69714545 GU09 66 mm 44 mm 55,5 mm 75 mm DO69714735 KM07 60,5 mm 54 mm 48,5 mm 90 mm DO69714740 KM08 66,5 mm 54 mm 53,5 mm 90 mm DO69714745 KM09 73,5 mm 54 mm 60,5 mm 90 mm DO69714750 KM10 78,5 mm 54 mm 65,5 mm 90 mm DO69714755 KM11 83,5 mm 54 mm 69,5 mm 90 mm DO69714760 KM12 88,5 mm 54 mm 74,5 mm 90 mm DO69714765 KM13 94 mm 54 mm 79,5 mm 90 mm

Pełna gama nasadek udarowych **Action do nakrętek osiowych** obejmuje rozmiary KM02 – KM18 oraz GU06 – GU09, dostępne z gniazdem ½", ¾" oraz 1". Gniazdo ½" pokrywa zakres KM02 – KM08, ¾" obejmuje KM07 – KM13, a 1" stosuje się do KM14 – KM18.

Marka **ACTION** specjalizuje się w nasadkach udarowych klasy premium, produkowanych zgodnie z europejskimi normami DIN 3121 i DIN 3129. Cała seria nasadek osiowych Action jest utrzymywana w stałej dostępności magazynowej. Stosowanie nasadek udarowych zamiast standardowych nasadek 6-kątnych przy pracy z elektronarzędziami jest wymogiem dyrektywy maszynowej 2006/42/WE – dlatego rozwiązania Action są standardem w warsztatach utrzymania ruchu.

Uwaga BHP: podczas pracy narzędziami udarowymi zawsze należy stosować okulary ochronne i nie trzymać nasadki dłonią w trakcie pracy. Uniwersalne przeguby, adaptery redukcyjne oraz nasadki cienkościenne są dostarczane bez gwarancji producenta.