Kod produktu: DO69715790



Nasadka udarowa do łożysk Action DO69715790 KM18 1"

1 581,08 zł

Nasadka udarowa do łożysk Action DO69715790 KM18 1"

Nasadka udarowa Action DO69715790 to specjalistyczne narzędzie zaprojektowane do montażu i demontażu **nakrętki łożyskowej typu KM18**. Dzięki konstrukcji udarowej zgodnej z normami DIN 3121 i DIN 3129 może być stosowana razem z elektrycznymi i pneumatycznymi kluczami udarowymi — w miejsce klasycznego klucza hakowego, który przy dużych łożyskach jest powolny i niebezpieczny. Wykonanie zgodne z dyrektywą maszynową 2006/42/WE oraz normą EN/ISO 11148-6 gwarantuje bezpieczne przenoszenie udarowych obciążeń bez ryzyka pęknięcia nasadki.

Dane techniczne:

- Marka: **ACTION**
- Kod producenta: **DO69715790**
- EAN: 8717981410316
- Gniazdo (Square Drive): **1"**

- Pasująca nakrętka łożyskowa: **KM18**
- Średnica zewnętrzna D1: 131 mm
- Średnica gniazda D2: 86 mm
- Średnica wewnętrzna Ø d1: 112,5 mm
- Grubość ścianki T: 9,5 mm
- Długość całkowita L: 110 mm
- Wymiar L2: 16 mm
- Normy konstrukcyjne: DIN 3121 / DIN 3129
- Zgodność: dyrektywa maszynowa 2006/42/WE, EN/ISO 11148-6

Zastosowanie:

Nasadka **DO69715790** znajdzie zastosowanie wszędzie tam, gdzie konieczna jest szybka i bezpieczna obsługa nakrętek łożyskowych:

- Wymiana łożysk wrzecion tokarek, frezarek i innych obrabiarek
- Serwis przekładni przemysłowych i reduktorów
- Remonty silników elektrycznych dużej mocy
- Maszyny papiernicze, walce, suszarnie
- Utrzymanie ruchu w hutach, cementowniach i kopalniach
- Pompy, sprężarki, dmuchawy przemysłowe
- Linie produkcyjne — skrócenie czasu serwisu zamiast pracy kluczem hakowym

Zalety:

- **Konstrukcja udarowa** — dopuszczona do pracy z kluczami pneumatycznymi i elektrycznymi (DIN 3129)
- **Zastępuje klucz hakowy** — bezpieczniejsza i znacznie szybsza obsługa
- **Pełna zgodność z normami** — DIN 3121, DIN 3129, EN/ISO 11148-6, dyrektywa 2006/42/WE
- **Dedykowany profil** — precyzyjnie dopasowany do zębów i rowków nakrętki KM18

Porównanie wariantów — nasadki udarowe Action 1":

KodNakrętkaD1D2Ø d1L DO69715770KM14103 mm86 mm85,5 mm110 mmDO69715775KM15109 mm86 mm91,5 mm110 mmDO69715780KM16116 mm86 mm98,5 mm110 mmDO69715785KM17121 mm86 mm103,5 mm110 mm**DO69715790KM18**131 mm86 mm112,5 mm110 mm

Pełna gama nasadek udarowych **Action do nakrętek osiowych** obejmuje rozmiary KM02 — KM18 oraz GU06 — GU09, dostępne z gniazdem ½", ¾" oraz 1". Gniazdo ½" pokrywa zakres KM02 — KM08, ¾" obejmuje KM07 — KM13, a 1" stosuje się do KM14 — KM18.

Marka **ACTION** specjalizuje się w nasadkach udarowych klasy premium, produkowanych zgodnie z europejskimi normami DIN 3121 i DIN 3129. Cała seria nasadek osiowych Action jest utrzymywana w stałej dostępności magazynowej. Stosowanie nasadek udarowych zamiast standardowych nasadek 6-kątnych przy pracy z elektronarzędziami jest wymogiem dyrektywy maszynowej 2006/42/WE — dlatego rozwiązania Action są standardem w warsztatach utrzymania ruchu.

Uwaga BHP: podczas pracy narzędziami udarowymi zawsze należy stosować okulary ochronne i nie trzymać nasadki dłonią w trakcie pracy. Uniwersalne przeguby, adaptery redukcyjne oraz nasadki cienkościenne są dostarczane bez gwarancji producenta.