pneumatyka online

Link do produktu



Zdjęcie poglądowe

Kod produktu: DO2012-0-026-EX

Nasadka udarowa iskrobezpieczna ATEX DO2012-0-026-EX 26mm ½" Red Rooster

1 433,00 zł

Nasadka udarowa iskrobezpieczna ATEX Red Rooster DO2012-0-026-EX 26mm ½"

Nasadka udarowa ATEX Red Rooster DO2012-0-026-EX (26 mm, gniazdo ½") to narzędzie iskrobezpieczne do atmosfer wybuchowych. Materiałem jest brąz aluminiowy — stop, który eliminuje ryzyko zapłonu od iskry mechanicznej, a jednocześnie wytrzymuje obciążenia udarowe. Zgodność z dyrektywą ATEX 2014/34/UE i klasyfikacja EX II 3G IIB T4 / EX II 3D IIIB 135°C czynią ją bezpiecznym wyborem w strefach Ex.

Dane techniczne:

- Marka: **Red Rooster**
- Kod producenta: **DO2012-0-026-EX**
- EAN: 8717981459285
- Gniazdo (Square Drive): **1/2"**
- Rozmiar klucza (A/F): **26 mm**
- Materiał: **brąz aluminiowy** (iskrobezpieczny)

- Klasyfikacja ATEX: EX II 3G IIB T4 / EX II 3D IIIB 135°C
- Średnica zewnętrzna D1: 37,5 mm
- Średnica gniazda D2: 30 mm
- Długość całkowita L: 45 mm
- Wymiar L2: 16 mm
- Zgodność: dyrektywa ATEX 2014/34/UE

Zastosowanie:

Narzędzie przeznaczone do pracy w strefach zagrożonych wybuchem – gazowych i pyłowych:

- Przemysł naftowy i gazowy (rafinerie, platformy, terminale)
- Zakłady petrochemiczne i chemiczne
- Lakiernie i pomieszczenia z oparami rozpuszczalników
- Silosy, młyny, elewatory – strefy zapylenia (Ex 21/22)
- Stacje paliw, gazownictwo, magazyny LPG/LNG
- Przemysł farmaceutyczny i spożywczy (pyły organiczne)
- Konserwacja instalacji w strefach Ex 1 i Ex 2
- Branża morska, stocznie i terminale przeładunkowe paliw

Zalety:

- **Iskrobezpieczna** – brąz aluminiowy nie wytwarza iskier przy uderzeniu
- **Klasyfikacja ATEX** – EX II 3G IIB T4 / EX II 3D IIIB 135°C, strefy gazowe i pyłowe
- **Odporna na wstrząsy i zużycie** – wytrzymały stop do pracy udarowej
- **Do kluczy udarowych ATEX** – kompletny, bezpieczny zestaw w strefie Ex

Porównanie wariantów – nasadki ATEX Red Rooster ½":

KodRozmiar A/FD1D2L DO2012-0-022-EX22 mm32,5 mm30 mm40 mmDO2012-0-023-EX23 mm34 mm30 mm40 mmDO2012-0-024-EX24 mm35 mm30 mm45 mmDO2012-0-025-EX25

mm36,5 mm30 mm45 mm**DO2012-0-026-EX26 mm**37,5 mm30 mm45 mmDO2012-0-027-EX27 mm39 mm30 mm48 mmDO2012-0-028-EX28 mm40 mm30 mm48 mmDO2012-0-029-EX29 mm41,5 mm30 mm48 mm

Pełna gama iskrobezpiecznych nasadek udarowych **Red Rooster ATEX** obejmuje rozmiary od 13 do 70 mm, z gniazdem ½", ¾" oraz 1". Gniazdo ½" pokrywa rozmiary 13–32 mm, ¾" obejmuje 19–46 mm, a 1" stosuje się do 24–70 mm.

Marka **Red Rooster** specjalizuje się w narzędziach udarowych do stref zagrożonych wybuchem. Nasadki ATEX wykonane są z brązu aluminiowego — materiału, który nie iskrzy przy uderzeniu i jest odporny na wstrząsy oraz zużycie. W połączeniu z kluczem udarowym ATEX tworzą kompletny, bezpieczny zestaw do pracy w strefach Ex w przemyśle naftowym, gazowym i chemicznym. Cała gama nasadek, kluczy udarowych oraz pierścieni mocujących Red Rooster ATEX została zaprojektowana tak, aby spełniać normy bezpieczeństwa i jednocześnie utrzymywać wysoką wydajność pracy.

Uwaga: nasadki ATEX przeznaczone są do stref zagrożonych wybuchem zgodnie z klasyfikacją EX II 3G/3D. Podczas pracy narzędziami udarowymi zawsze stosować okulary ochronne i przestrzegać procedur bezpieczeństwa obowiązujących w danej strefie Ex.