

Kod produktu: DO4010-0-024-EX



## Nasadka udarowa iskrobezpieczna ATEX DO4010-0-024-EX 24mm 1" Red Rooster

**2 212,38 zł**

Zdjęcie poglądowe

**pneumatico**

### Nasadka udarowa iskrobezpieczna ATEX Red Rooster DO4010-0-024-EX 24mm 1"

Profesjonalna **iskrobezpieczna nasadka udarowa Red Rooster DO4010-0-024-EX** o rozwarości 24 mm. Stworzona dla zespołów pracujących tam, gdzie bezpieczeństwo jest nienegocjowalne – w rafineriach, na platformach i w zakładach chemicznych. Brąz aluminiowy nie iskrzy, a konstrukcja udarowa pozwala stosować ją z kluczami udarowymi ATEX. Klasyfikacja EX II 3G IIB T4 / EX II 3D IIIB 135°C.

#### Dane techniczne:

- Marka: **Red Rooster**
- Kod producenta: **DO4010-0-024-EX**
- EAN: 8717981459476
- Gniazdo (Square Drive): **1"**
- Rozmiar klucza (A/F): **24 mm**
- Materiał: **brąz aluminiowy** (iskrobezpieczny)

- Klasyfikacja ATEX: EX II 3G IIB T4 / EX II 3D IIIB 135°C
- Średnica zewnętrzna D1: 42,5 mm
- Średnica gniazda D2: 54 mm
- Długość całkowita L: 60 mm
- Wymiar L2: 16 mm
- Zgodność: dyrektywa ATEX 2014/34/UE

### Zastosowanie:

Nasadka **DO4010-0-024-EX** to wyposażenie zespołów utrzymania ruchu w branżach o podwyższonym ryzyku wybuchu:

- Przemysł naftowy i gazowy (rafinerie, platformy, terminale)
- Zakłady petrochemiczne i chemiczne
- Lakiernie i pomieszczenia z oparami rozpuszczalników
- Silosy, młyny, elewatory – strefy zapylenia (Ex 21/22)
- Stacje paliw, gazownictwo, magazyny LPG/LNG
- Przemysł farmaceutyczny i spożywczy (pyły organiczne)
- Konserwacja instalacji w strefach Ex 1 i Ex 2
- Branża morska, stocznie i terminale przeładunkowe paliw

### Zalety:

- **Iskrobezpieczna** – brąz aluminiowy nie wytwarza iskier przy uderzeniu
- **Klasyfikacja ATEX** – EX II 3G IIB T4 / EX II 3D IIIB 135°C, strefy gazowe i pyłowe
- **Odporna na wstrząsy i zużycie** – wytrzymały stop do pracy udarowej
- **Do kluczy udarowych ATEX** – kompletny, bezpieczny zestaw w strefie Ex

### Porównanie wariantów – nasadki ATEX Red Rooster 1":

KodRozmiar A/FD1D2L **DO4010-0-024-EX24** mm42,5 mm54 mm60 mmDO4010-0-027-EX27  
mm46,5 mm54 mm60 mmDO4010-0-030-EX30 mm50 mm54 mm62 mmDO4010-0-032-EX32

mm52,5 mm54 mm63 mmDO4010-0-033-EX33 mm54 mm54 mm63 mmDO4010-0-034-EX34  
mm55 mm54 mm63 mmDO4010-0-036-EX36 mm57,5 mm54 mm67 mmDO4010-0-038-EX38  
mm60 mm54 mm67 mm

Pełna gama iskrobezpiecznych nasadek udarowych **Red Rooster ATEX** obejmuje rozmiary od 13 do 70 mm, z gniazdem ½", ¾" oraz 1". Gniazdo ½" pokrywa rozmiary 13–32 mm, ¾" obejmuje 19–46 mm, a 1" stosuje się do 24–70 mm.

Marka **Red Rooster** specjalizuje się w narzędziach udarowych do stref zagrożonych wybuchem. Nasadki ATEX wykonane są z brązu aluminiowego – materiału, który nie iskrzy przy uderzeniu i jest odporny na wstrząsy oraz zużycie. W połączeniu z kluczem udarowym ATEX tworzą kompletny, bezpieczny zestaw do pracy w strefach Ex w przemyśle naftowym, gazowym i chemicznym. Cała gama nasadek, kluczy udarowych oraz pierścieni mocujących Red Rooster ATEX została zaprojektowana tak, aby spełniać normy bezpieczeństwa i jednocześnie utrzymywać wysoką wydajność pracy.

Uwaga: nasadki ATEX przeznaczone są do stref zagrożonych wybuchem zgodnie z klasyfikacją EX II 3G/3D. Podczas pracy narzędziami udarowymi zawsze stosować okulary ochronne i przestrzegać procedur bezpieczeństwa obowiązujących w danej strefie Ex.