

Kod produktu: DO4010-0-065-EX



## Nasadka udarowa iskrobezpieczna ATEX DO4010-0-065-EX 65mm 1" Red Rooster

**5 179,57 zł**

### Nasadka udarowa iskrobezpieczna ATEX Red Rooster DO4010-0-065-EX 65mm 1"

Nasadka udarowa Red Rooster DO4010-0-065-EX z serii ATEX zastępuje standardowe nasadki stalowe wszędzie tam, gdzie iskra mogłaby wywołać wybuch. Wykonana z brązu aluminiowego, gniazdo 1", rozmiar 65 mm. Spełnia wymagania dyrektywy 2014/34/UE oraz klasyfikację EX II 3G IIB T4 / EX II 3D IIIB 135°C dla stref gazowych i pyłowych.

#### Dane techniczne:

- Marka: **Red Rooster**
- Kod producenta: **DO4010-0-065-EX**
- EAN: 8717981459605
- Gniazdo (Square Drive): **1"**
- Rozmiar klucza (A/F): **65 mm**
- Materiał: **brąz aluminiowy** (iskrobezpieczny)
- Klasyfikacja ATEX: EX II 3G IIB T4 / EX II 3D IIIB 135°C

- Średnica zewnętrzna D1: 94 mm
- Średnica gniazda D2: 54 mm
- Długość całkowita L: 95 mm
- Wymiar L2: 39 mm
- Zgodność: dyrektywa ATEX 2014/34/UE

### Zastosowanie:

Nasadka **DO4010-0-065-EX** znajdzie zastosowanie wszędzie tam, gdzie konieczne jest narzędzie iskrobezpieczne:

- Przemysł naftowy i gazowy (rafinerie, platformy, terminale)
- Zakłady petrochemiczne i chemiczne
- Lakiernie i pomieszczenia z oparami rozpuszczalników
- Silosy, młyny, elewatory – strefy zapalenia (Ex 21/22)
- Stacje paliw, gazownictwo, magazyny LPG/LNG
- Przemysł farmaceutyczny i spożywczy (pyły organiczne)
- Konserwacja instalacji w strefach Ex 1 i Ex 2
- Branża morska, stocznie i terminale przeładunkowe paliw

### Zalety:

- **Iskrobezpieczna** – brąz aluminiowy nie wytwarza iskier przy uderzeniu
- **Klasyfikacja ATEX** – EX II 3G IIB T4 / EX II 3D IIIB 135°C, strefy gazowe i pyłowe
- **Odporna na wstrząsy i zużycie** – wytrzymały stop do pracy udarowej
- **Do kluczy udarowych ATEX** – kompletny, bezpieczny zestaw w strefie Ex

### Porównanie wariantów – nasadki ATEX Red Rooster 1":

KodRozmiar A/FD1D2L DO4010-0-038-EX38 mm60 mm54 mm67 mmDO4010-0-041-EX41 mm64 mm54 mm70 mmDO4010-0-046-EX46 mm70 mm54 mm76 mmDO4010-0-050-EX50 mm75 mm54 mm82 mmDO4010-0-055-EX55 mm81,5 mm54 mm87 mmDO4010-0-060-EX60

mm87,5 mm54 mm91 mm**DO4010-0-065-EX65** mm94 mm54 mm95 mmDO4010-0-070-EX70  
mm100 mm54 mm100 mm

Pełna gama iskrobezpiecznych nasadek udarowych **Red Rooster ATEX** obejmuje rozmiary od 13 do 70 mm, z gniazdem ½", ¾" oraz 1". Gniazdo ½" pokrywa rozmiary 13–32 mm, ¾" obejmuje 19–46 mm, a 1" stosuje się do 24–70 mm.

Marka **Red Rooster** specjalizuje się w narzędziach udarowych do stref zagrożonych wybuchem. Nasadki ATEX wykonane są z brązu aluminiowego – materiału, który nie iskrzy przy uderzeniu i jest odporny na wstrząsy oraz zużycie. W połączeniu z kluczem udarowym ATEX tworzą kompletny, bezpieczny zestaw do pracy w strefach Ex w przemyśle naftowym, gazowym i chemicznym. Cała gama nasadek, kluczy udarowych oraz pierścieni mocujących Red Rooster ATEX została zaprojektowana tak, aby spełniać normy bezpieczeństwa i jednocześnie utrzymywać wysoką wydajność pracy.

Uwaga: nasadki ATEX przeznaczone są do stref zagrożonych wybuchem zgodnie z klasyfikacją EX II 3G/3D. Podczas pracy narzędziami udarowymi zawsze stosować okulary ochronne i przestrzegać procedur bezpieczeństwa obowiązujących w danej strefie Ex.