

Kod produktu: LUESFM120R



ZDJĘCIE POGLĄDOWE

pneumatico

Szybkozłęczce typ ESFM FM6 WTYCZKA Z RURKĄ 9,4/DŁ. 120, BEZ ZAWORU LUESFM120R LUDECKE

34,80 zł

Szybkozłęczce typ ESFM FM6 WTYCZKA Z RURKĄ 9,4/DŁ. 120, BEZ ZAWORU LUESFM120R LUDECKE

Wtyczka ESFM 120 R to element systemu szybkozłączy LUDECKE do branży PTS, kompatybilna z gniazdami serii **ESFM** (profil FRANCUSKI FRM). Przyłącze: wtyczka przedłużana. Ciśnienie robocze do 15 bar, temperatura medium do 200°C (olej/powietrze). Charakteryzuje się dużym przepływem, niskim spadkiem ciśnienia i ergonomicznym kształtem ułatwiającym chwyt.

Dane techniczne:

- Marka: **LUDECKE**
- Kod producenta: **ESFM 120 R**
- Seria: **ESFM** (profil FRANCUSKI FRM mini, Standard RPL/RMI, DN 6)
- Typ: wtyczka szybkozłączna, wtyczka przedłużana
- Wersja: **bez zaworu**
- Materiał: **mosiądz niklowany** (cały korpus); tuleja ryglująca mosiądz niklowany

- Uszczelnienie: FKM (Viton)
- Ciśnienie / temperatura robocza: do 15 bar; woda do +150°C, olej i powietrze do +200°C
- Kompatybilność: profil FRANCUSKI FRM DN 6 – łączenie z elementami serii ESFM (DN 6)

Zastosowanie:

Szybkozłaczce **ESFM** serii FRANCUSKI FRM mini (DN 6) znajdzie zastosowanie w aplikacjach termoregulacyjnych branży PTS – szybkozłacza do termostatowania form, układów wodnych, olejowych oraz gazowych:

- Termoregulacja form wtryskowych w branży PTS (tworzywa sztuczne)
- Maszyny rozdmuchowe (butelki PET, opakowania)
- Układy z medium wodnym, olejowym oraz gazowym
- Zastosowania przemysłowe wymagające pewnego, ergonomicznego chwytu
- Aplikacje z dużymi przepływami i niskim spadkiem ciśnienia
- Szybka wymiana matryc – skrócenie cyklu produkcyjnego
- Sprzęganie jedną ręką w trudno dostępnych miejscach

Zalety:

- **Profil FRANCUSKI FRM (Standard RPL/RMI)** – alternatywa dla EURO i INTERNATIONAL
- **Bardzo mocna konstrukcja** – cały korpus z mosiądzu niklowanego
- **Ergonomiczny smukły kształt** – pewny chwyt, łatwe sprzęganie jedną ręką
- **Doskonały przepływ** przy niskim spadku ciśnienia – skrócenie cyklu produkcyjnego
- **Wersja bez zaworu** – bez zaworu – pełny swobodny przepływ medium

Porównanie wariantów w rodzinie wtyczka przedłużana – seria ESFM:

KodRozmiarZ zaworem **ESFM 120 R120**nieESFM 240 R240nie

Pełna gama szybkozłaczy **LUDECKE w profilu FRANCUSKIM FRM** obejmuje serie **ESFM** (DN 6)

mini) oraz **ESF** (DN 9), każda dostępna w wersjach z zaworem i bez zaworu. Standardowe gwinty G (BSPP), R (BSPT) oraz NPT (American National Standard Pipe Taper). Dla aplikacji niskotemperaturowych dostępna jest również seria ESR - bezzaworowa, do +100°C i 10 bar.

Marka **LUDECKE** to niemiecki producent szybkozłączy do branży PTS z siedzibą w Ambergu (Bawaria). Profil **FRANCUSKI FRM (Standard RPL/RMI)** to trzeci obok EURO i INTERNATIONAL standard szybkozłączy do termostatowania form. Szybkozłącza wodne serii ESFM / ESF wyróżnia bardzo mocna konstrukcja z mosiądzu niklowanego, ergonomiczny smukły korpus zapewniający pewny chwyt oraz doskonały przepływ przy niskim spadku ciśnienia - co skraca cykl produkcyjny.

Uwaga: maksymalne ciśnienie robocze 15 bar; nie przekraczać temperatur granicznych. Szybkozłącze dobierać do układu o zgodnej średnicy nominalnej (DN 6) - profil FRANCUSKI FRM nie jest kompatybilny z profilami EURO ani INTERNATIONAL.