

Kod produktu: LUESR1415NA



Szybkozłęczce typ ESR F8 GNIAZDO GZ M14X1.5, BEZ ZAWORU LUESR1415NA LUDECKE

21,79 zł

Szybkozłęczce typ ESR F8 GNIAZDO GZ M14X1.5, BEZ ZAWORU LUESR1415NA LUDECKE

Profesjonalne **szybkozłęczce wodne ESR 1415 NA** z serii **ESR LUDECKE** - bezzaworowe szybkozłęczce do branży PTS w aplikacjach **niskotemperaturowych** (do +100°C, 10 bar). Typ - **gniazdo z gwintem zewnętrznym**. Specjalnie przygotowane porty montażowe sprawiają, że elementy wkręcane w formy nie wystają poza ich obrys - chroni to przed uszkodzeniami mechanicznymi. Mosiądz nikielowany, profil francuski.

Dane techniczne:

- Marka: **LUDECKE**
- Kod producenta: **ESR 1415 NA**
- Seria: **ESR** (profil francuski niskotemperaturowy, Standard RPL/RMI, DN 8)
- Typ: gniazdo szybkozłęczca, gniazdo z gwintem zewnętrznym
- Wersja: **bezzaworowa** - brak zaworów odcinających, wysoka przepustowość
- Materiał: **mosiądz nikielowany** (cały korpus, gniazdo i wtyczka)

- Uszczelnienie: FKM
- Ciśnienie robocze: maks. **10 bar**
- Temperatura robocza: **do +100°C** (woda, olej i powietrze)
- Specjalna konstrukcja: porty montażowe nie wystają poza obrys formy
- Kolorystyczne oznaczenia komponentów (-RO czerwony, -BL niebieski) dostępne opcjonalnie

Zastosowanie:

Szybkozłącze **ESR** serii francuskiej niskotemperaturowej (DN 8) znajdzie zastosowanie w aplikacjach termoregulacyjnych branży PTS - szybkozłącza do termostatowania form wymagających wysokiej przepustowości:

- Niskotemperaturowa termoregulacja form wtryskowych (woda chłodząca do +100°C)
- Maszyny rozdmuchowe (układy chłodzenia matryc PET)
- Aplikacje wymagające maksymalnej przepustowości (brak zaworów odcinających)
- Instalacje gdzie elementy wkręcane w formy nie mogą wystawać poza ich obrys
- Układy z kolorystycznym oznaczeniem kanałów - minimalizacja ryzyka błędnego podłączenia
- Szybka instalacja formy - łączenie jedną ręką
- Branża PTS - przetwórstwo tworzyw sztucznych, niskotemperaturowe procesy

Zalety:

- **Bezzaworowa konstrukcja** - maksymalna przepustowość, brak strat ciśnienia na zaworach
- **Specjalne porty montażowe** - elementy nie wystają poza obrys formy, chronione przed uszkodzeniem
- **Kolorystyczne oznaczenia** - szybka identyfikacja kanałów, minimalizacja błędnych podłączeń
- **Udoskonalony system blokujący** - bezpieczna praca pod ciśnieniem
- **Ergonomiczna konstrukcja** - szybkie łączenie jedną ręką przy instalowaniu formy

Porównanie wariantów w rodzinie gniazdo z gwintem zewnętrznym – seria ESR:

KodRozmiarWersja ESR 14X100 NA14bezzaworowyESR 14X150 NA14bezzaworowyESR 14X200 NA14bezzaworowyESR 14X50 NA14bezzaworowyESR 18X100 NA18bezzaworowyESR 18X150 NA18bezzaworowyESR 18X50 NA18bezzaworowyESR 101 NA101bezzaworowy**ESR 1415 NA1415**bezzaworowy

Pełna gama szybkozłączy **LUDECKE w profilu FRANCUSKIM (Standard RPL/RMI)** obejmuje serię standardową **ESFM** (DN 6) i **ESF** (DN 9) – do 15 bar i +200°C – oraz serię **ESR** (DN 8) niskotemperaturową (do +100°C i 10 bar), wyłącznie bezzaworową, z dodatkową ochroną mechaniczną portów montażowych i kolorystycznym systemem identyfikacji. Dostępne kolory pierścieni: czerwony (-RO), niebieski (-BL).

Marka **LUDECKE** to niemiecki producent szybkozłączy do branży PTS z siedzibą w Ambergu (Bawaria). Seria **ESR** wyróżnia się **bezzaworową konstrukcją** dla maksymalnej przepustowości oraz nietypową budową gniazd – specjalnie przygotowane porty montażowe nie wystają poza obrys formy, co chroni je przed uszkodzeniami mechanicznymi. Kolorystyczne oznaczenia kanałów (czerwony, niebieski) minimalizują ryzyko błędnego podłączenia w złożonych obiegach termoregulacji.

Uwaga: maksymalne ciśnienie robocze 10 bar; nie przekraczać temperatury +100°C. Seria ESR jest wyłącznie bezzaworowa – dla aplikacji z zaworami odcinającymi należy zastosować serie ESFM (DN 6) lub ESF (DN 9) z tej samej rodziny profilu francuskiego.