

Kod produktu: TFW19R



Przewód EPDM do termoregulacji seria TFW 19/27mm 30m czerwony TFW19R RQS

pneumatico

Przewód EPDM do termoregulacji seria TFW 19/27mm 30m czerwony TFW19R RQS

Wysokiej jakości **przewód TFW TFW19R** marki RQS - wąż EPDM stosowany w układach do termoregulacji form i instalacjach przemysłowych. Średnica wewnętrzna 19 mm, zewnętrzna 27 mm, długość rolki 30 m, kolor czerwony. Ciśnienie do 15 bar, woda i glikol do +140°C.

Współpracuje z tulejką zaciskową **TFK2919** i szybkozłączami systemu RQS.

Dane techniczne:

- Marka: **RQS**
- Kod producenta: **TFW19R**
- Seria: **TFW** (przewody do termoregulacji form, branża PTS)
- Materiał: **EPDM**
- Średnica wewnętrzna (D1): **19 mm**
- Średnica zewnętrzna (D): **27 mm**
- Długość rolki: **30 m**

- Kolor identyfikacyjny: **czerwony**
- Ciśnienie robocze: maks. **15 bar**
- Temperatura pracy: **woda i glikol do +140°C**
- Zalecane media: woda, glikol
- Kompatybilna tulejka zaciskowa: **TFK2919**

Zastosowanie:

Przewód **TFW** (EPDM) sprawdzi się w szybkozłączach do termostatowania form i aplikacjach przemysłowych branży PTS:

- Termoregulacja form wtryskowych w branży PTS (tworzywa sztuczne)
- Maszyny rozdmuchowe (butelki PET, opakowania)
- Układy z medium: woda, glikol
- Praca w zakresie temperatur: woda i glikol do +140°C
- Ciśnienie robocze do 15 bar
- Współpraca z szybkozłączami i tulejkami zaciskowymi RQS

Zalety:

- **Materiał EPDM** dostosowany do zakresu temperatur (woda i glikol do +140°C)
- **Identyfikacja kolorystyczna** - kolor czerwony ułatwia oznaczanie kanałów
- **Rolka 30 m** - długość praktyczna do typowych instalacji
- **Kompatybilność systemowa** z szybkozłączami RQS i dedykowaną tulejką zaciskową

Porównanie wariantów w rodzinie TFW D1=19mm:

Kod Kolor Długość rolki TFW19B niebieski 30 m **TFW19R czerwony** 30 m TFW19S czarny 30 m

Pełna gama przewodów do termoregulacji form **RQS** obejmuje sześć serii: **TFW** (EPDM, do +140°C), **TFO** (NBR, do +135°C), **TFP** (PVC, do +60°C), **TFS** (silikon, do +170°C), **TFKM** (Viton, do +200°C) oraz **TFNBR** (samozaciskowy PUSH-ON, NBR/PVC). Wybór serii zależy od temperatury

medium i charakteru aplikacji.

Marka **RQS** oferuje kompletny system przewodów i szybkozłączny do branży PTS (przetwórstwo tworzyw sztucznych). Gama przewodów do termoregulacji obejmuje materiały dopasowane do różnych temperatur i mediów: EPDM, NBR, PVC, silikon oraz Viton. Wszystkie węże są kompatybilne z systemem szybkozłączny RQS oraz dedykowanych tulejek zaciskowych.

Uwaga: nie przekraczać maks. ciśnienia roboczego (15 bar) ani temperatur granicznych dla danego medium (woda i glikol do +140°C). Dobierać przewód zgodnie z chemicznym charakterem medium - dla aplikacji wysokotemperaturowych stosować TFS (silikon, +170°C) lub TFKM (Viton, +200°C); dla glikoli i wody TFW (EPDM); dla olejów TFO (NBR) lub TFNBR (PUSH-ON).