

Kod produktu: GIPS-12-AL



pneumatico[®]

Podstawowy agregat do tynkowania 18 litrów GIPS-12-AL Agrekom

2 449,00 zł

Podstawowy agregat do tynkowania 18 litrów GIPS-12-AL Agrekom

Podstawowy agregat do tynkowania 18 litrów GIPS-12-AL Agrekom to profesjonalny zestaw przeznaczony do natryskowego nakładania tynków, gładzi, farb oraz różnego rodzaju preparatów ochronnych i impregnujących. Dzięki zbiornikowi wykonanemu ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, dwóm specjalistycznym pistoletom oraz kompletnemu zestawowi przewodów urządzenie sprawdzi się zarówno podczas prac wykończeniowych, jak i elewacyjnych. Wysoka wydajność oraz możliwość pracy z materiałami o dużej gęstości sprawiają, że agregat stanowi niezawodne narzędzie dla profesjonalistów.

Dane techniczne zbiornika ciśnieniowego:

- Pojemność zbiornika: **18 litrów / do 28 kg masy**
- Materiał wykonania: **stal nierdzewna kwasoodporna 304**
- Rodzaj wylotu: **dolny wylot materiału**
- Maksymalne ciśnienie robocze: **4,9 bar**

- Maksymalny zasięg podawania materiału: **10 metrów**
- Możliwość niezależnej regulacji ciśnienia wewnątrz zbiornika
- Średnica otworu wlewowego: **9,8 cm**
- Wymiary zbiornika z kołami: **22 × 65 cm**
- Waga zbiornika: **8,4 kg**

Parametry pistoletu tynkarskiego AGT-10:

- Szerokość natrysku: **20 cm**
- Iglica: **2,0 mm**
- Zestaw dysz: **4 mm, 6 mm oraz 8 mm**

Parametry pistoletu malarskiego AGM-10:

- Szerokość natrysku: **20 cm**
- Dysza: **2,5 mm**
- Konstrukcja dostosowana do natrysku gęstych farb, emulsji oraz środków gruntujących

Zalety agregatu:

- Solidny zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej odpornej na korozję i działanie materiałów budowlanych
- Możliwość natrysku zarówno tynków, jak i farb oraz preparatów impregnujących
- Dwa dedykowane pistolety umożliwiające pracę z różnymi rodzajami materiałów
- Regulacja ciśnienia w zbiorniku pozwalająca dostosować parametry pracy do rodzaju używanej masy
- Duża pojemność zbiornika ograniczająca częstotliwość uzupełniania materiału
- Mobilna konstrukcja z kołami ułatwiająca transport i pracę na budowie

Zastosowanie:

- Nakładanie tynków elewacyjnych akrylowych, silikatowych, silikonowych oraz

mineralnych

- Natrysk gładzi gipsowych tradycyjnych, lekkich i wzmacnianych
- Wykonywanie obrzutki tynkarskiej (szprycu cementowo-wapiennego)
- Aplikacja klejów do siatek stosowanych w systemach dociepleń
- Nanoszenie farb emulsyjnych, lateksowych, akrylowych, podkładowych i innych gęstych powłok malarskich
- Rozprowadzanie gruntów, impregnatów do drewna, zabezpieczeń ogniochronnych oraz środków przeciwgrzybiczych
- Natrysk tapet natryskowych i preparatów stosowanych przy pracach wykończeniowych

Zawartość zestawu:

- Zbiornik ciśnieniowy 18 l z dolnym wylotem, podwójnym reduktorem ciśnienia oraz kołnierzem zabezpieczającym
- Pistolet tynkarski AGT-10 z kompletem dysz 4, 6 i 8 mm
- Pistolet malarski AGM-10 z dyszą 2,5 mm
- Przewód materiałowy do pistoletu tynkarskiego o długości 5 m
- Przewód materiałowy do pistoletu malarskiego o długości 5 m
- Przewód powietrzny do pistoletów o długości 5 m
- Pileczki czyszczące do przewodów materiałowych
- Lejek ułatwiający napełnianie zbiornika

Ważna informacja:

Agregat do tynkowania 18l jest urządzeniem pneumatycznym wymagającym zasilania sprężonym powietrzem. Do jego prawidłowego działania niezbędne jest podłączenie odpowiedniego kompresora powietrza. Kompresor nie jest częścią zestawu i należy dokupić go oddzielnie. Poniżej najlepiej pasujące kompresory

- Kompresor - Sprężarka 50L NUAIR 8119500NUA
- Kompresor - Sprężarka FINI SUPERTIGER VKM 4020-50 10 BAR

