

Kod produktu: SP-60G-HXS

Mieszadło pneumatyczne do otwartych beczek 200 l Sprall SP-60G-HXS

3 800,00 zł

Mieszadło pneumatyczne do otwartych beczek 200 l Sprall SP-60G-HXS

Profesjonalne mieszadło pneumatyczne przeznaczone do pracy w otwartych beczkach 200 litrów. Wyposażone w silnik tłokowy, który nie wymaga smarowania i charakteryzuje się niskim zużyciem powietrza, zapewnia stabilną i ekonomiczną pracę. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej INOX 304 gwarantuje wysoką odporność na korozję oraz trwałość w warunkach przemysłowych.

Mieszadło idealnie sprawdza się przy mieszaniu cieczy, roztworów, emulsji oraz produktów o niskiej i średniej lepkości.

Dane techniczne:

- moc: 600 W
- regulacja obrotów: 0–1300 obr./min
- zasilanie pneumatyczne: 6,2 bar (maks. 7 bar)

- masa całkowita zestawu: 9 kg
- typ napędu: silnik tłokowy – bezsmarowy

Zawartość zestawu:

- mieszadło pneumatyczne
- listwa mocująca INOX 304 do montażu pionowego lub ukośnego na beczce
- 2 × wirnik zawiasowy Ø300 mm, lewoskrętny (lewe obroty), INOX 304
- wał mieszający Ø15 mm, długość 900 mm, INOX 304

Zastosowanie:

Idealne do mieszania:

- środków chemicznych
- detergentów
- emulsji i zawiesin
- płynów technologicznych
- nawozów płynnych
- preparatów wodnych
- substancji stosowanych w przemyśle, rolnictwie i gospodarce wodnej

Najważniejsze zalety:

- silnik tłokowy – niskie zużycie powietrza, brak konieczności smarowania
- wysoka trwałość dzięki elementom wykonanym z INOX 304
- wirniki zawiasowe umożliwiają łatwy montaż i pracę w beczkach 200 l
- możliwość montażu pionowego i ukośnego
- lekka konstrukcja (9 kg) ułatwia obsługę
- szeroki zakres regulacji obrotów 0–1300 obr./min

Uwaga:

Istnieje możliwość montażu mieszadła również w zamkniętych beczkach 200 l poprzez standardowy otwór wlewowy Ø56 mm (2 cale) – przy użyciu dwóch wirników składanych zawiasowych.

Opcjonalnie:

wirnik TSP 1 z otworem mocującym Ø15 mm – dostępny jako dodatkowy element.