



Kod produktu: E.700.721

## Mieszadło pneumatyczne wolnoobrotowe MBP E.700.721 ATEX

**6 638,56 zł**

### Mieszadło pneumatyczne wolnoobrotowe MBP E.700.721 ATEX

**MBP E.700.721 ATEX** to wolnoobrotowe mieszadło pneumatyczne przeznaczone do pracy stacjonarnej, szczególnie z beczkami o pojemności około **200 litrów**. Silnik pneumatyczny z przekładnią kątową generuje moment obrotowy **41,6 Nm**, a prędkość pracy można regulować w zakresie **18–93 obr./min.**

Model wyposażono w **wirnik kotwiczny o średnicy 250 mm** oraz wał o długości **816 mm**. Wał i wirnik wykonane są ze **stali kwasoodpornej**. Mieszadło może pracować w **strefach zagrożonych wybuchem ATEX** i posiada oznaczenie **EX II 1/2 GC IIB T4**.

#### Dane techniczne:

- ciśnienie robocze max.: 7 bar
- prędkość obrotowa: 18 – 93 obr./min.
- przyłącze powietrza: 1/4"

- moc: 700 WAT
- moment obrotowy: 41,6 Nm
- zużycie powietrza (przy 6 bar): 350 l/min.
- średnica mieszadła: 250 mm
- średnica wału: 14 mm
- długość wału: 816 mm
- wykonanie wału i wirnika: stal kwasoodporna
- wymiary: zgodnie ze schematem dostępnym w galerii produktu

Najważniejsze cechy:

- wolnoobrotowa konstrukcja do pracy stacjonarnej,
- przeznaczenie szczególnie do beczek o pojemności około **200 l**,
- wirnik kotwiczny do mieszania cieczy o dużej lepkości,
- możliwość wykorzystania do rozpuszczania proszków w cieczach,
- wał i wirnik wykonane ze **stali kwasoodpornej**,
- możliwość pracy w strefach zagrożonych wybuchem **ATEX**,
- europejska produkcja.

**Mieszadło pneumatyczne wolnoobrotowe MBP E.700.721 ATEX** sprawdza się w procesach wymagających mieszania mediów o dużej lepkości przy niskiej prędkości obrotowej i wysokim momencie. Wirnik kotwiczny, elementy robocze ze stali kwasoodpornej oraz wykonanie ATEX pozwalają stosować urządzenie w wymagających procesach przemysłowych.