

Kod produktu: E.700.721XL



pneumatico®

Mieszadło pneumatyczne wolnoobrotowe MBP E.700.721XL ATEX

7 717,44 zł

Mieszadło pneumatyczne wolnoobrotowe MBP E.700.721XL ATEX

MBP E.700.721XL ATEX to wolnoobrotowe mieszadło pneumatyczne do pracy stacjonarnej, przeznaczone do zbiorników o pojemności od **200 do 1000 litrów**. Silnik pneumatyczny z przekładnią kątową generuje moment obrotowy **41,6 Nm**, a prędkość można regulować w zakresie **18–93 obr./min.**

Model wyposażono w **wirnik kotwiczny o średnicy 250 mm** oraz wał o długości **816 mm**. Wał i wirnik wykonane są ze **stali kwasoodpornej**. Mieszadło może pracować w **strefach zagrożonych wybuchem ATEX** i posiada oznaczenie **EX II 1/2 GC IIB T4**.

Dane techniczne:

- ciśnienie robocze max.: 7 bar
- prędkość obrotowa: 18 – 93 obr./min.

- przyłącze powietrza: 3/8"
- średnica mieszadła: 250 mm
- długość wału: 816 mm
- wykonanie wału i wirnika: stal kwasoodporna
- moc: 1400 WAT
- moment obrotowy: 41,60 Nm
- zużycie powietrza (przy 6 bar): 650 l/min.
- wymiary: zgodnie ze schematem dostępnym w galerii produktu

Najważniejsze cechy:

- wolnoobrotowa konstrukcja do pracy stacjonarnej,
- zalecane do zbiorników o pojemności od **200 do 1000 l**,
- wirnik kotwiczny do mieszania cieczy o dużej lepkości,
- możliwość wykorzystania do rozpuszczania proszków w cieczach,
- moment obrotowy **41,6 Nm**,
- regulacja prędkości w zakresie **18–93 obr./min.**,
- wał i wirnik wykonane ze **stali kwasoodpornej**,
- możliwość pracy w strefach zagrożonych wybuchem **ATEX**,
- europejska produkcja.

Mieszadło pneumatyczne wolnoobrotowe MBP E.700.721XL ATEX to rozwiązanie przeznaczone do mieszania mediów o dużej lepkości oraz procesów wymagających wysokiego momentu obrotowego przy niskiej prędkości pracy. Wirnik kotwiczny, wykonanie ze stali kwasoodpornej i możliwość pracy w strefach ATEX sprawiają, że model dobrze sprawdza się w wymagających zastosowaniach przemysłowych.