

Kod produktu: E.700.730Inox

Mieszadło pneumatyczne do beczek MBP E.700.730Inox ATEX

4 613,93 zł

Mieszadło pneumatyczne do beczek MBP E.700.730Inox ATEX

MBP E.700.730INOX ATEX to mieszadło pneumatyczne przeznaczone do pracy stacjonarnej na beczkach i innych kompatybilnych zbiornikach. Konstrukcja z uchwytem montażowym umożliwia stabilne zamocowanie urządzenia podczas prowadzenia procesu mieszania.

Model wyposażono w silnik o mocy **700 W**, mieszadło o średnicy **136 mm** oraz wał o długości **741 mm**. Wał i wirnik wykonane są ze **stali kwasoodpornej**, co zwiększa odporność elementów roboczych na korozję. Mieszadło jest przeznaczone do pracy w **strefach zagrożonych wybuchem ATEX** i posiada oznaczenie **EX II 1/2 GC IIB T4**.

Dane techniczne:

- ciśnienie robocze max.: 7 bar
- prędkość obrotowa: 200 - 3000 obr./min.
- przyłącze powietrza: 1/4"

- średnica wału: 12 mm
- średnica mieszadła: ø136 mm
- długość wału: 741 mm
- wykonanie wału i wirnika: stal kwasoodporna
- moc: 700 WAT
- zużycie powietrza (przy 6 bar): 350 l/min.
- wymiary: zgodnie ze schematem dostępnym w galerii produktu

Najważniejsze cechy:

- przeznaczenie do pracy stacjonarnej na beczkach,
- uchwyt umożliwiający stabilny montaż na zbiorniku,
- wał i wirnik wykonane ze **stali kwasoodpornej**,
- regulacja prędkości obrotowej w zakresie **200–3000 obr./min.**,
- możliwość pracy w **strefach zagrożonych wybuchem ATEX**,
- europejska produkcja.

Mieszadło pneumatyczne MBP E.700.730INOX ATEX to praktyczne rozwiązanie do stacjonarnego mieszania medium bezpośrednio w beczkach. Stabilny uchwyt montażowy, elementy robocze ze stali kwasoodpornej oraz wykonanie **ATEX** sprawiają, że model dobrze sprawdza się w wymagających zastosowaniach przemysłowych, również w obszarach zagrożonych wybuchem.