

Kod produktu: E.700.750INOX

Mieszadło pneumatyczne na zbiornik typ mauser MBP E.700.750INOX ATEX

4 484,00 zł

Mieszadło pneumatyczne na zbiornik typ mauser MBP E.700.750INOX ATEX

MBP E.700.750INOX ATEX to mieszadło pneumatyczne przeznaczone do montażu na zbiornikach o pojemności do **1000 litrów**. Wyposażone jest w nakrętkę montażową o średnicy **150 mm**, mieszadło o średnicy **136 mm** oraz wał o długości **891 mm**.

Wał i wirnik wykonane są ze **stali kwasoodpornej**, co zwiększa odporność elementów roboczych na korozję. Silnik o mocy **698,72 W** umożliwia regulację prędkości w zakresie **200–3000 obr./min.** Model może pracować w obszarach zagrożonych wybuchem i posiada oznaczenie **EX II 1/2 GC IIB T4**.

Dane techniczne:

- ciśnienie robocze max.: 7 bar
- prędkość obrotowa: 200 - 3000 obr./min.
- przyłącze powietrza: 1/4"

- średnica mieszadła: ø136 mm
- długość wału: 891 mm
- średnica wału: 12 mm
- średnica nakrętki montażowej: 150 mm
- wykonanie wału i wirnika: stal kwasoodporna
- moc: 698,72 W
- zużycie powietrza (przy 6 bar): 350 l/min.
- wymiary: zgodnie ze schematem dostępnym w galerii produktu

Najważniejsze cechy:

- przeznaczenie do zbiorników o pojemności do **1000 l**,
- nakrętka montażowa o średnicy **150 mm**,
- wał i wirnik wykonane ze **stali kwasoodpornej**,
- regulacja prędkości obrotowej w zakresie **200–3000 obr./min.**,
- możliwość pracy w obszarach zagrożonych wybuchem,
- europejska produkcja.

Mieszadło pneumatyczne MBP E.700.750INOX ATEX to profesjonalne rozwiązanie do stacjonarnego mieszania medium w dużych zbiornikach. Długi wał, wykonanie elementów roboczych ze stali kwasoodpornej oraz możliwość pracy w strefach zagrożonych wybuchem sprawiają, że model dobrze sprawdza się w wymagających procesach przemysłowych.