

Kod produktu: E.701.750INOX

Mieszadło pneumatyczne z hakiem MBP E.701.750INOX ATEX

3 611,81 zł

Mieszadło pneumatyczne z hakiem MBP E.701.750INOX ATEX

MBP E.701.750INOX ATEX to kompaktowe mieszadło pneumatyczne z hakiem, przeznaczone do pracy w pojemnikach o pojemności do **25 litrów**. Urządzenie wyposażono w silnik o mocy **294,20 W** z regulacją prędkości w zakresie **200–3000 obr./min.**

Wał i wirnik wykonane są ze **stali kwasoodpornej**, co zwiększa odporność elementów roboczych na korozję. Model posiada mieszadło o średnicy **90 mm**, wał o długości **314 mm** oraz pokrywę o średnicy **310 mm**. Mieszadło może pracować w obszarach zagrożonych wybuchem i posiada oznaczenie **EX II 1/2 GC IIB T4**.

Dane techniczne:

- ciśnienie robocze max.: 6 bar
- prędkość obrotowa: 200 - 3000 obr./min.
- przyłącze powietrza: 1/4"

- średnica wału: 10 mm
- średnica mieszadła: ø90 mm
- długość wału: 314 mm
- wykonanie wału i wirnika: stal kwasoodporna
- moc: 294,20 WAT
- zużycie powietrza (przy 6 bar): 295 l/min.
- średnica pokrywy: 310 mm
- wymiary: zgodnie ze schematem dostępnym w galerii produktu

Najważniejsze cechy:

- przeznaczenie do pojemników o pojemności do **25 l**,
- konstrukcja z pokrywą o średnicy **310 mm**,
- wał i wirnik wykonane ze **stali kwasoodpornej**,
- regulacja prędkości obrotowej w zakresie **200–3000 obr./min.**,
- kompaktowa konstrukcja do mniejszych zbiorników,
- możliwość pracy w obszarach zagrożonych wybuchem,
- europejska produkcja.

Mieszadło pneumatyczne MBP E.701.750INOX ATEX to profesjonalne rozwiązanie do mieszania mediów w niewielkich zbiornikach, w których istotne są kompaktowe wymiary, odporność elementów roboczych na korozję oraz możliwość regulacji prędkości. Konstrukcja z pokrywą i wykonanie wału oraz wirnika ze stali kwasoodpornej zwiększają funkcjonalność urządzenia, a przystosowanie do pracy w strefach zagrożonych wybuchem pozwala stosować je w wymagających procesach przemysłowych.