

Kod produktu: EN-5



pneumatico®

Winda na mieszadło pneumatyczne MBP EN-5

10 031,49 zł

Winda na mieszadło pneumatyczne MBP EN-5

MBP EN-5 to pneumatyczny podnośnik przeznaczony do współpracy z mieszadłami oraz pompami stosowanymi w procesach przemysłowych. Urządzenie umożliwia szybkie i kontrolowane podnoszenie zespołu roboczego nad zbiornikiem, ułatwiając jego wyjmowanie, wymianę pojemnika oraz obsługę stanowiska technologicznego.

Zastosowanie siłownika pneumatycznego o skoku **572 mm** pozwala wygodnie podnosić i opuszczać zamontowane mieszadło lub pompę bez konieczności ręcznego przemieszczania ciężkich urządzeń. Rozwiązanie to poprawia ergonomię pracy oraz usprawnia obsługę procesów wymagających częstej wymiany zbiorników lub dostępu do elementów roboczych.

Podnośnik zasilany jest sprężonym powietrzem i pracuje przy ciśnieniu roboczym **4,5 bar**. Urządzenie jest **przystosowane do pracy w strefach zagrożonych wybuchem ATEX**, dzięki czemu może być wykorzystywane na stanowiskach przemysłowych, w których wymagane jest zastosowanie odpowiednio dostosowanego wyposażenia pneumatycznego.

Dane techniczne:

- ciśnienie robocze: 4,5 bar
- przyłącze powietrza: 1/4"
- waga: 25 kg
- wymiary: 560 x 400 x 1500 mm
- średnica cylindra pneumatycznego: 90 mm
- skok cylindra pneumatycznego: 572 mm

Najważniejsze cechy:

- przeznaczenie do współpracy z mieszadłami i pompami,
- pneumatyczne podnoszenie i opuszczanie urządzenia roboczego,
- szybkie wyjmowanie mieszadła lub pompy ze zbiornika,
- ułatwiona wymiana pojemników procesowych,
- poprawa ergonomii obsługi stanowiska,
- solidna konstrukcja do zastosowań przemysłowych,
- **możliwość pracy w strefach zagrożonych wybuchem ATEX,**
- europejska produkcja.

Podnośnik pneumatyczny MBP EN-5 to praktyczne rozwiązanie do stanowisk wyposażonych w mieszadła i pompy, w których wymagane jest częste podnoszenie urządzenia nad zbiornikiem. Pneumatyczny mechanizm podnoszenia ogranicza wysiłek operatora, skraca czas obsługi procesu i ułatwia wymianę pojemników. Możliwość pracy w strefach zagrożonych wybuchem ATEX dodatkowo zwiększa zakres zastosowania podnośnika w wymagających instalacjach przemysłowych.