

Kod produktu: SEL3797



pneumatico®

**Filtr dokładny + filtr
bardzo dokładny FP 120
PS 3/4" zestaw Airpol
CompactPrime DRY
SEL3797**

2 664,18 zł

~~2 804,40 zł~~

**Filtr dokładny + filtr bardzo dokładny FP 120 PS 3/4" zestaw Airpol CompactPrime DRY
SEL3797**

FP 120 PS to zestaw filtracyjny przeznaczony do sprężarek **Airpol CompactPrime DRY**, składający się z filtra dokładnego oraz filtra bardzo dokładnego. Zestaw umożliwia dodatkowe uzdatnianie osuszonego sprężonego powietrza w celu uzyskania wysokiej klasy czystości.

Zastosowanie dwóch stopni filtracji pozwala skutecznie ograniczyć zawartość cząstek stałych oraz resztkową zawartość oleju. Zestaw FP 120 PS przeznaczony jest do instalacji, w których wymagane jest sprężone powietrze o klasie czystości **1.4.1 według ISO 8573-1**.

Dane techniczne

- **Typ:** FP 120 PS

- **Przepływ:** 120 m³/h
- **Przylącze:** 3/4"
- **Rodzaj:** filtr dokładny + filtr bardzo dokładny, zestaw
- **Kompatybilność:** sprężarki Airpol CompactPrime DRY
- **Klasa czystości powietrza:** 1.4.1 według ISO 8573-1

Filtr dokładny:

- **Filtracja cząstek stałych:** 0,1 µm
- **Reszkowa zawartość oleju:** 0,1 mg/m³
- **Spadek ciśnienia na filtrze:** 0,05 bar

Filtr bardzo dokładny:

- **Filtracja cząstek stałych:** 0,01 µm
- **Reszkowa zawartość oleju:** 0,01 mg/m³
- **Spadek ciśnienia na filtrze:** 0,08 bar

Zastosowanie

Zestaw FP 120 PS przeznaczony jest do pracy w instalacjach sprężonego powietrza, w których wymagana jest wysoka jakość medium roboczego oraz dokładne ograniczenie zanieczyszczeń.

- sprężarki Airpol CompactPrime DRY
- instalacje pneumatyczne o podwyższonych wymaganiach jakościowych

- zakłady przemysłowe
- linie produkcyjne i montażowe
- precyzyjne urządzenia pneumatyczne
- odbiorniki wrażliwe na olej i drobne cząstki stałe
- układy wymagające klasy czystości 1.4.1 według ISO 8573-1

Najważniejsze cechy

- dwustopniowe uzdatnianie sprężonego powietrza
- filtr dokładny oraz filtr bardzo dokładny w zestawie
- klasa czystości 1.4.1 według ISO 8573-1
- filtracja cząstek stałych do 0,01 µm
- resztkowa zawartość oleju poniżej 0,01 mg/m³
- zestaw przeznaczony do sprężarek Airpol CompactPrime DRY
- poprawa jakości powietrza zasilającego narzędzia, maszyny i instalację pneumatyczną