

Kod produktu: E.700.730

Mieszadło pneumatyczne z hakiem MBP E.700.730 ATEX

4 263,03 zł

Mieszadło pneumatyczne z hakiem MBP E.700.730 ATEX

MBP E.700.730 ATEX to profesjonalne mieszadło pneumatyczne z hakiem, przeznaczone do pracy ręcznej oraz stacjonarnej. Specjalna konstrukcja umożliwia wygodne wykorzystanie urządzenia w różnych konfiguracjach stanowisk roboczych, dzięki czemu model sprawdza się w procesach wymagających elastycznego sposobu montażu i obsługi.

Silnik pneumatyczny o mocy **698,72 W** pracuje z prędkością regulowaną w zakresie od **200 do 3000 obr./min.**, co pozwala dostosować intensywność mieszania do rodzaju medium oraz wymagań konkretnego procesu technologicznego.

Urządzenie wyposażone jest w mieszadło o średnicy **136 mm** oraz wał o długości **741 mm**. Odpowiednia długość wału umożliwia pracę w różnego rodzaju zbiornikach, a szeroki zakres regulacji prędkości zwiększa uniwersalność zastosowania mieszadła.

Model **E.700.730 ATEX** jest przeznaczony do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem,

dlatego może być stosowany w zakładach i instalacjach przemysłowych wymagających wykorzystania odpowiednio przystosowanych urządzeń pneumatycznych.

Dane techniczne:

- ciśnienie robocze max.: 7 bar
- prędkość obrotowa: 200 - 3000 obr./min.
- przyłącze powietrza: 1/4"
- średnica mieszadła: ø136 mm
- długość wału: 741 mm
- moc: 698,72 W
- moment obrotowy: Nm
- zużycie powietrza (przy 6 bar): 350 l/min.
- wymiary: zgodnie ze schematem dostępnym w galerii produktu

Najważniejsze cechy:

- konstrukcja wyposażona w **hak ułatwiający montaż i obsługę**,
- możliwość pracy **ręcznej i stacjonarnej**,
- możliwość dopasowania urządzenia do różnych stanowisk mieszających,
- przeznaczenie do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem,
- konstrukcja odpowiednia do profesjonalnych zastosowań przemysłowych,
- europejska produkcja.

Mieszadło pneumatyczne E.700.730 ATEX to wszechstronne rozwiązanie do procesów mieszania wymagających swobody montażu, regulowanej prędkości obrotowej oraz możliwości pracy w obszarach zagrożonych wybuchem. Konstrukcja z hakiem oraz możliwość użytkowania w trybie ręcznym i stacjonarnym pozwalają łatwo dopasować urządzenie do różnych warunków pracy i konfiguracji stanowiska.