



Kod produktu: POLYVALENT410FIRST



pneumatico®

Kotwa chemiczna poliestrowa wszechstronna + bez styrenu 410ml Scell-it POLYVALENT410FIRST

29,48 zł

Kotwa chemiczna poliestrowa wszechstronna bez styrenu 410ml Scell-it
POLYVALENT410FIRST

Oferta dotyczy sprzedaży 410ml produktu

Kotwa chemiczna polyvalent FIRST Scell-it 410 ml to uniwersalna, poliestrowa żywica kotwiąca przeznaczona do wykonywania trwałych zamocowań w betonie oraz podłożach murowych. Formuła **bez styrenu** ogranicza intensywny zapach podczas aplikacji, dzięki czemu produkt dobrze sprawdza się również podczas prac prowadzonych **wewnątrz pomieszczeń**.

Żywica charakteryzuje się **szybkim czasem utwardzania, wysoką wydajnością oraz łatwym dozowaniem**. Kolor zaprawy jest zbliżony do odcienia betonu, co pozwala uzyskać estetyczne wykończenie miejsca montażu.

Dane techniczne:

- Pojemność: 410 ml
- Rodzaj żywicy: poliestrowa, bez styrenu
- Kolor: odcień betonu

Obszary zastosowań:

- Montaż prętów gwintowanych od M8 do M24 w betonie niezarysowanym.
- Montaż prętów gwintowanych od M8 do M24 w cegle pełnej oraz otworowej.
- Mocowania wymagające przenoszenia dużych obciążeń.

Kotwa może być również stosowana **w otworach zanurzonych w wodzie wykonanych w betonie**, zgodnie z aprobatą **ETA 11/0444**.

Przykłady zastosowania:

- bramy,
- rolety,
- żaluzje,
- klimatyzatory,
- podgrzewacze wody,
- wsporniki elewacyjne,
- elementy konstrukcyjne i instalacyjne wymagające trwałego zakotwienia.

Zalety produktu:

- **Wysoka wydajność i wszechstronność:** Doskonałe rozwiązanie do różnorodnych prac montażowych.
- **Podwójna certyfikacja (2 x ETA):** Certyfikowana do bezpiecznego stosowania w betonie niezarysowanym oraz w cegle pełnej i otworowej.
- **Bezpieczna dla środowiska:** Receptura bez styrenu sprawia, że produkt jest bardziej przyjazny dla użytkownika oraz środowiska.

Czas aplikacji i wiązania na suchym podłożu:

Temperatura podłoża -5°C 0°C 5°C 10°C 20°C 30°C >35°C **Czas aplikacji** 90 min 45 min 25 min 15 min 6 min 4 min 2 min **Czas wiązania** 360 min 180 min 120 min 80 min 45 min 25 min 20 min

Warunki temperaturowe kartridża podczas aplikacji:

- przy temperaturze podłoża poniżej 0°C temperatura kartridża powinna wynosić od +15°C do +25°C,
- przy temperaturze podłoża od 0°C do 30°C temperatura kartridża powinna wynosić od +5°C do +25°C,
- przy temperaturze podłoża powyżej 30°C temperatura kartridża powinna być niższa niż +20°C.