



Kod produktu: MW1040ES



Manometr tarczowy 40 mm 0–16 bar 1/8" metalowa obudowa RQS OMA-40-16-1/8

405,33 zł

pneumatico®

Manometr nierdzewny poziomy D40, 0–10 bar, G 1/8" WIKA

Kompaktowy, profesjonalny manometr nierdzewny z przyłączem tylnym centrycznym (poziomy). Zbudowany z wysokiej jakości stali nierdzewnej, dedykowany do pracy w wymagających środowiskach przemysłowych oraz przy kontakcie z mediami o wyższej temperaturze.

Zalety i cechy produktu

- **Konstrukcja ze stali nierdzewnej:** Obudowa wykonana ze stali 1.4301, a układ pomiarowy i przyłącze ze stali 1.4571, co zapewnia najwyższą odporność chemiczną i mechaniczną.
- **Podwójna skala czytelna:** Tarcza posiada czarną skalę zewnętrzną (bar) oraz czerwoną skalę wewnętrzną (PSI) dla wygodnego odczytu.
- **Wysoka odporność termiczna:** Przystosowany do pomiaru mediów o temperaturze aż do +100°C oraz do pracy w temperaturze otoczenia od -40°C do +60°C.

- **Ochrona IP 54:** Trwała obudowa z wziernikiem z poliwęglanu zapewnia optymalną ochronę przed pyłem i bryzgami wody.

Specyfikacja techniczna

- **Średnica tarczy:** 40 mm
- **Zakres pomiarowy:** 0 – 10 bar (podziałka skali 0,5 bar)
- **Przylącze:** G 1/8" (z tyłu, centryczne)
- **Klasa dokładności:** 2.5
- **Stopień ochrony:** IP 54
- **Materiał obudowy:** Stal nierdzewna 1.4301
- **Materiał przylącza i układu pomiarowego:** Stal nierdzewna 1.4571
- **Wziernik:** Poliwęglan
- **Temperatura otoczenia:** -40°C do +60°C
- **Maks. temperatura medium:** +100°C
- **Waga:** 0,08 kg