

Kod produktu: MW-1963GLYCR



Manometr glicerynowy tablicowy z pałką mocującym D63, -1 do 9 bar, G 1/4" WIKA MFRE-1963GLYCR

102,63 zł

pneumatico®

Manometr glicerynowy tablicowy z pałką mocującym D63, -1 do 9 bar, G 1/4" WIKA MFRE-1963GLYCR

Wakuomanometr / manometr glicerynowy przeznaczony do montażu tablicowego (pulpitowego). Wyposażony w boczny pałkę mocujący, wypełnienie glicerynowe oraz przyłącze tylne centryczne. Pozwala na dokładne pomiary zarówno podciśnienia (próżni), jak i ciśnienia dodatniego w trudnych warunkach pracy.

Zalety i cechy produktu

- **Wypełnienie glicerynowe:** Tłumi drgania i wibracje instalacji, stabilizuje wskazówkę oraz chroni mechanizm wewnętrzny przed szybkim zużyciem.
- **Montaż tablicowy (pulpitowy):** Stalowy ocynkowany pałkę mocujący umożliwia stabilną instalację w panelach sterowniczych i obudowach maszyn.
- **Odporność na warunki zewnętrzne (IP 65):** Obudowa ze stali nierdzewnej 1.4301 z wierzchnią powłoką z poliwęglanu zapewnia wysoki poziom ochrony przed pyłem i wilgocią.

- **Wysoka klasa dokładności (1.6):** Gwarantuje precyzyjny odczyt parametrów pracy układu.
- **Podwójna skala:** Czarna skala zewnętrzna (bar) oraz czerwona skala wewnętrzna (PSI) umożliwiają wygodną weryfikację ciśnienia.

Specyfikacja techniczna

- **Średnica tarczy:** 63 mm
- **Zakres pomiarowy:** -1 do 9 bar (wakuomanometr, podziałka skali 0,5 bar)
- **Przyłącze:** G 1/4" (z tyłu, centryczne)
- **Montaż:** Tablicowy (tylny pałąk mocujący z nakrętkami)
- **Klasa dokładności:** 1.6
- **Stopień ochrony:** IP 65
- **Wypełnienie:** Gliceryna
- **Materiał obudowy:** Stal nierdzewna 1.4301
- **Materiał przyłącza / układu pomiarowego:** Mosiądz / stop miedzi
- **Materiał pałąka mocującego:** Stal ocynkowana
- **Wziernik:** Poliwęglan
- **Temperatura pracy (otoczenie / medium):** -20°C do +60°C
- **Waga:** 0,27 kg