

Kod produktu: 1531F

Pneumatyczna szlifierka oscylacyjna 150 mm Fachowiec 1531F

233,70 zł



pneumatico®

Pneumatyczna szlifierka oscylacyjna 150 mm Fachowiec 1531F

Kompaktowa i lekka pneumatyczna szlifierka oscylacyjna/mimośrodowa marki Fachowiec, wyposażona w tarczę 150 mm z 6 otworami (6H) oraz własny system odsysania pyłu. Dzięki skokowi oscylacji 5 mm oraz płynnej regulacji obrotów idealnie nadaje się do precyzyjnych prac szlifierskich w warsztatach lakierniczych, blacharskich, stolarskich i zakładach produkcyjnych.

Zalety i cechy produktu

- **Własny odciąg pyłu:** Wbudowany system odsysania pyłu z wężykiem i workiem wielorazowym zapewnia czystość na stanowisku pracy bez konieczności podłączania zewnętrznego odkurzacza.
- **Skok mimośrodowy 5 mm:** Optymalny skok oscylacji zapewnia wysoką wydajność zbierania materiału przy zachowaniu doskonałej jakości wykończenia powierzchni.
- **Wytrzymały mechanizm wirnika:** Trwała konstrukcja pneumatyczna przystosowana do

intensywnej pracy w warunkach warsztatowych.

- **Płynna regulacja obrotów:** Pozwala na precyzyjne dostosowanie prędkości pracy do rodzaju obrabianego materiału.
- **Pewny i ergonomiczny chwyt:** Niska waga (1 kg) i przemysłowy kształt obudowy znacząco redukują zmęczenie operatora podczas długotrwałego szlifowania.
- **Bogaty zestaw startowy:** W zestawie znajduje się m.in. złączka RECTUS TYP 26, klucz montażowy, wąż odsysający oraz worek na pył.

Specyfikacja techniczna

- **Średnica tarczy roboczej:** 150 mm (6" / 6H – 6 otworów)
- **Skok oscylacji (mimośród):** 5 mm
- **Maksymalna prędkość obrotowa:** 10 000 obr./min (r.p.m)
- **Zużycie powietrza:** 340 l/min
- **Ciśnienie robocze:** 6,2 bar (90 PSI)
- **Przylącze powietrza:** 1/4" GW (gwint wewnętrzny)
- **Poziom wibracji:** 4,3 m/s²
- **Waga szlifierki:** 1,0 kg
- **Zawartość zestawu:** Szlifierka FACH 1531F, tarcza 150 mm 6H, złączka RECTUS TYP 26, wąż odsysający, worek na pył (wielorazowy), klucz, instrukcja obsługi