

Kod produktu: 21KAAW10MPX



Szybkozłacz niskociśnieniowe żeńskie z gw.zew typ 21KA 1/8" RQS 21KAAW10MPX

43,05 zł

pneumatico®

Szybkozłacz niskociśnieniowe żeńskie z gw.zew typ 21KA 1/8" RQS 21KAAW10MPX

Szybkozłacz o kompaktowej konstrukcji jest przeznaczony do zastosowań, w których liczy się oszczędność miejsca oraz wygodny montaż. Niewielkie wymiary ułatwiają jego instalację także w trudno dostępnych miejscach i rozbudowanych układach pneumatycznych.

Wytrzymała konstrukcja pozwala na zastosowanie szybkozłącza również w wymagających warunkach pracy, w tym w aplikacjach spawalniczych, gdzie istotna jest odporność na podwyższoną temperaturę oraz intensywną eksploatację.

Dostępność wielu wariantów przyłączy umożliwia łatwe dopasowanie szybkozłącza do konkretnej instalacji i zastosowanych przewodów. Dzięki temu produkt sprawdzi się zarówno w nowych układach, jak i podczas modernizacji istniejących instalacji.

MATERIAŁ WYKONANIA:

GNIAZDO

- korpus gwintowany: mosiądz
- korpus zaworu: mosiądz
- tuleja ryglująca: mosiądz
- zawór: mosiądz
- sprężyna i pierścień: AISI 301
- kulki ryglujące: AISI 420
- uszczelnienia: NBR

WTYCZKA

- profil wtyczki: mosiądz

TEMPERATURA ROBOCZA:

- od - 20°C do +100°C (NBR)*
- od - 40°C do +120/150°C (EPDM)*
- od - 15°C do +200°C (FKM)*

*zależnie od medium

KOMPATYBILNOŚĆ:

- CAMOZZI
- EWO
- KANI

CIŚNIENIE ROBOCZE:

- PN = 35 bar, maksymalne statyczne ciśnienie robocze ze współczynnikiem bezpieczeństwa 4:1

WIELKOŚĆ PRZEPŁYWU:

- 510 l/min przy ciśnieniu wejściowym 6 bar i spadku ciśnienia 0,5 bar

Nie jesteś pewien rozmiaru gwintu?

Skorzystaj z praktycznej tabeli wymiarów BSP/BSPT: Tabela gwintów calowych >> [KLIKNIJ](#) i
SPRAWDŹ **Czytaj też: Oznaczenia gwintów i typów połączeń – praktyczna tabela dla
złązek i redukcji**