

Kod produktu: 33156

Pistolet do oleju 3/4" z licznikiem RAASM 33156

2 129,75 zł



pneumatico®

Pistolet do oleju 3/4" z licznikiem RAASM 33156

Pistolet do oleju silnikowego z wbudowanym licznikiem firmy RAASM to kompletne narzędzie nalewowo-pomiarowe, umożliwiające jednocześnie wydawanie oleju i precyzyjne odczytywanie jego ilości. Urządzenie zapewnia przepływ do 70 l/min (przepustowość samego pistoletu – do 85 l/min), a na jego wejściu zamontowano fabrycznie licznik przepływu oleju RAASM 37781 z gwintem wewnętrznym 3/4".

Pistolet wyposażono w obrotową końcówkę 3/4", ułatwiającą swobodne manewrowanie wężyem, oraz wylewkę o średnicy 19 mm zapewniającą szybki wypływ cieczy. Uchwyt wykonano z aluminium, a uszczelnienia – z materiału VITON, odpornego na kontakt z olejami. Licznik zasilany jest dwiema bateriami AAA 1,5 V i posiada stopień ochrony obudowy IP65.

Dane techniczne:

- Rodzaj cieczy: oleje i ciecze ropopochodne o podobnych właściwościach

- Przepływ: do 70 l/min (przez licznik)
- Przyłącze wejściowe: G 3/4" (f), obrotowe
- Średnica wylewki: 19 mm
- Wbudowany licznik: RAASM 37781
- System pomiarowy licznika: owalne koło zębate z żywicy acetalowej
- Zasilanie licznika: baterie 2 x AAA 1,5 V
- Dokładność pomiaru: $\pm 0,5\%$
- Powtarzalność pomiaru: $\pm 0,2\%$
- Ciśnienie robocze: 70 bar
- Ciśnienie rozrywające: 200 bar
- Utrata ciśnienia: 0,5 bar
- Zakres lepkości: 2–2000 cSt
- Stopień ochrony obudowy: IP65
- Materiał uchwytu: aluminium
- Uszczelnienie: VITON
- Waga: 2 kg
- Gwarancja: 1 rok

Zalety:

- połączenie funkcji nalewania i precyzyjnego pomiaru w jednym urządzeniu – bez potrzeby montażu osobnego licznika w instalacji,
- wysoka wydajność nalewania, dopasowana do intensywnej obsługi warsztatowej,
- obrotowa końcówka 3/4", zapobiegająca skręcaniu się węża podczas pracy,
- dobra dokładność pomiaru ($\pm 0,5\%$) i powtarzalność wskazań ($\pm 0,2\%$),
- solidny uchwyt z aluminium oraz uszczelnienia VITON odporne na kontakt z olejami,
- stopień ochrony IP65, umożliwiający pracę w trudniejszych warunkach warsztatowych,
- szeroki zakres obsługiwanej lepkości cieczy (2–2000 cSt),
- oznaczenie CE potwierdzające zgodność z wymaganiami Unii Europejskiej.

Zastosowanie:

- nalewanie oleju silnikowego z jednoczesnym, dokładnym odmierzaniem wydawanej ilości,
- serwisy i warsztaty samochodowe wykonujące wymiany oleju na dużą skalę,
- instalacje dystrybucyjne, gdzie liczy się rozliczanie zużycia oleju bez dodatkowego osprzętu,
- obsługa flot pojazdów i maszyn roboczych wymagająca precyzyjnej kontroli zużycia oleju,
- dozowanie olejów przemysłowych i hydraulicznych w zakładach produkcyjnych,
- kompletny element zestawu do dystrybucji oleju wraz z wężem, pompą i zwijakiem.