

Kod produktu: 33446

Pistolet do płynów niskozamarzających z licznikiem RAASM 33446

1 367,15 zł

Pistolet do płynów niskozamarzających z licznikiem RAASM 33446

Pistolet do płynów niskozamarzających z fabrycznie zamontowanym licznikiem firmy RAASM to kompletne narzędzie łączące funkcję nalewania i precyzyjnego pomiaru wydawanej ilości płynu. Przeznaczony jest do płynu do spryskiwaczy szyb oraz płynów niskokrzepnących (antifreeze), a na jego wejściu zainstalowano cyfrowy licznik przepływu RAASM 37785.

Uchwyt pistoletu wykonano z oksydowanego aluminium, a końcówkę wylewową – ze stali nierdzewnej, w wersji sztywnej. Urządzenie wyposażono dodatkowo w filtr na wejściu, chroniący mechanizm licznika przed zanieczyszczeniami. Przyłącze wejściowe to obrotowy złącz G 1/2" (f). Pistolet zapewnia przepływ do 40 l/min przy ciśnieniu roboczym do 70 bar, a uszczelnienia wykonano z materiału VITON.

Dane techniczne:

- Rodzaj cieczy: płyn do spryskiwaczy szyb, płyny niskozamarzające (antifreeze)

- Przepływ: 1–40 l/min
- Przyłącze wejściowe: G 1/2" (f), obrotowe
- Wbudowany licznik: RAASM 37785 (cyfrowy)
- Filtr na wejściu: tak
- Uchwyt: oksydowane aluminium
- Końcówka wylewowa: sztywna, stal nierdzewna
- Uszczelnienie: VITON
- Dokładność pomiaru: ± 0,5%
- Powtarzalność pomiaru: ~0,2%
- Ciśnienie robocze: 70 bar
- Gwarancja: 1 rok

Zalety:

- połączenie funkcji nalewania i precyzyjnego pomiaru w jednym urządzeniu — bez konieczności montażu osobnego licznika w instalacji,
- solidny uchwyt z oksydowanego aluminium, odporny na korozję i codzienną eksploatację,
- końcówka wylewowa ze stali nierdzewnej, zwiększająca trwałość urządzenia,
- wbudowany filtr chroniący mechanizm licznika przed zanieczyszczeniami zawartymi w płynie,
- obrotowe przyłącze wejściowe 1/2", ułatwiające pracę i zapobiegające skręcaniu węża,
- uszczelnienia VITON zapewniające trwałość przy kontakcie z płynami niskokrzepnącymi,
- oznaczenie CE potwierdzające zgodność z wymaganiami Unii Europejskiej.

Zastosowanie:

- nalewanie płynu do spryskiwaczy szyb z jednoczesnym, dokładnym pomiarem wydawanej ilości,
- uzupełnianie płynów niskozamarzających (antifreeze) w układach chłodzenia pojazdów

i maszyn,

- instalacje dystrybucyjne w warsztatach, serwisach i bazach transportowych, gdzie liczy się rozliczanie zużycia płynu,
- obsługa flot pojazdów wymagająca precyzyjnej kontroli zużycia płynów eksploatacyjnych,
- kompletny element zestawu do dystrybucji płynu niezamarzającego wraz z pompą i wężem.