



Kod produktu: PSW2N0515

Balanser Pneumatico kompozyt 0,5-1,5kg 2000mm PSW2N0515

136,26 zł

Balanser Pneumatico kompozyt 0,5-1,5kg 2000mm PSW2N0515

Pneumatico PSW2N0515 to kompaktowy balanser sprężynowy przeznaczony do podwieszania narzędzi i wyposażenia o łącznej masie od **0,5 do 1,5 kg**. Linka o długości **2 m** zapewnia odpowiedni zakres ruchu podczas pracy, a niewielka masa balansera – zaledwie **0,3 kg** – ułatwia jego montaż na stanowisku roboczym.

Balanser umożliwia dopasowanie siły sprężyny do rzeczywistej masy podwieszonego narzędzia. Regulacja odbywa się za pomocą pokrętła znajdującego się na obudowie – obrót w kierunku oznaczenia „+” zwiększa udźwig, natomiast obrót odciągniętego pokrętła w kierunku „-” pozwala zmniejszyć siłę balansowania.

Dane techniczne:

- udźwig: **0,5 - 1,5 kg**
- długość linki: **2,0 m**

- waga balansera: **0,3 kg**

Najważniejsze cechy:

- regulowana siła sprężyny umożliwiająca dopasowanie balansera do masy podwieszonego narzędzia,
- **wieszak główny oraz wieszak dodatkowy** zapewniające podwójne zabezpieczenie mocowania,
- możliwość regulacji udźwigu za pomocą łatwo dostępnego pokrętła,
- **regulowany stoper linki** umożliwiający ustawienie odpowiedniego zakresu jej pionowego ruchu,
- amortyzator ograniczający gwałtowne uderzenie elementów podczas zwijania linki,
- dolny hak umożliwiający wygodne podwieszenie narzędzia,
- kompaktowa i lekka konstrukcja – masa balansera wynosi tylko **0,3 kg**,
- możliwość uwzględnienia dodatkowych elementów, takich jak przewody czy akcesoria, pod warunkiem że całkowita masa podwieszonego zestawu mieści się w zakresie udźwigu balansera.

Regulacja zakresu pracy linki:

Model **PSW2N0515** wyposażony jest w regulowany stoper umieszczony na lince. Po poluzowaniu śrub można przesunąć go w wybrane miejsce, określając w ten sposób położenie zatrzymania linki. Po ustawieniu stopera śruby i nakrętki należy ponownie dokładnie dokręcić.

Zastosowanie:

Pneumatico PSW2N0515 przeznaczony jest do stanowisk roboczych, na których wykorzystywane są lekkie narzędzia o masie całkowitej od **0,5 do 1,5 kg**. Linka o długości **2 m** pozwala operatorowi swobodnie korzystać z podwieszonego wyposażenia, jednocześnie ograniczając konieczność odkładania narzędzia na powierzchnię roboczą.

Balanser może być wykorzystywany m.in. na stanowiskach montażowych, produkcyjnych i serwisowych, gdzie istotne jest utrzymywanie narzędzia w łatwo dostępnej pozycji oraz uporządkowanie przestrzeni roboczej.

W celu prawidłowego i bezpiecznego montażu producent wymaga stosowania jednocześnie **wieszaka głównego i dodatkowego**, dzięki czemu urządzenie posiada dodatkowe zabezpieczenie na wypadek uszkodzenia jednego z punktów mocowania.