Kod produktu: H220600



Pistolet pneumatyczny do kleju na gorąco z reduktorem BÜHNEN HB 720 spray H220600

6 444,27 zł

Pistolet pneumatyczny do kleju na gorąco z reduktorem BÜHNEN HB 720 spray H220600

BÜHNEN HB 720 Spray to profesjonalny pneumatyczny pistolet do aplikacji kleju termotopliwego **Hot Melt metodą natryskową**. Wersja spray została zaprojektowana przede wszystkim do klejenia **dużych powierzchni**, gdzie istotne są równomierne nanoszenie kleju, powtarzalność procesu oraz ograniczenie jego zużycia.

Urządzenie umożliwia zmianę wzoru natrysku poprzez **regulację powietrza natryskowego**, dzięki czemu sposób aplikacji można dopasować do konkretnego materiału i powierzchni. Bardzo cienka warstwa kleju pozwala zmniejszyć jego zużycie, zachowując równomierne pokrycie obrabianego elementu. Producent wskazuje również, że HB 720 Spray bardzo dobrze sprawdza się przy przetwarzaniu **klejów wiecznie żywych (PSA)**.

Dane techniczne:

- wydajność topienia: **do 3,2 kg/h**

- temperatura pracy: **40–210°C**
- napięcie robocze: **220–230 V, 50 Hz**
- pobór mocy: **600 W**
- wymiary: **280 × 270 × 107 mm**
- waga: **1,5 kg**
- sposób aplikacji: **spray** / **natrysk**
- dysza w zestawie: **skręcona dysza spray Ø 1,5 mm**

Najważniejsze cechy:

Model HB 720 Spray pozwala nanosić **bardzo cienką warstwę kleju**, co ogranicza jego zużycie i ułatwia równomierne pokrywanie większych elementów. Powtarzalny wzór natrysku zwiększa stabilność procesu aplikacyjnego, natomiast regulacja powietrza umożliwia zmianę charakteru nanoszonego wzoru.

Pistolet nadaje się również do pracy z **materiałami wrażliwymi na temperaturę**, ponieważ natryskowa aplikacja umożliwia rozprowadzenie niewielkiej ilości kleju na większej powierzchni. Dodatkową zaletą urządzenia jest możliwość **przezbrojenia na wersję do aplikacji liniowej**, co zwiększa jego uniwersalność na stanowisku produkcyjnym.

Zastosowanie:

BÜHNEN HB 720 Spray przeznaczony jest do procesów, w których wymagane jest nanoszenie kleju Hot Melt na **duże powierzchnie**. Sprawdzi się przy produkcji, montażu oraz klejeniu elementów wymagających cienkiej i równomiernej warstwy kleju.

Producent wskazuje ten model m.in. do pracy z klejami PSA oraz do **zabezpieczania palet na różnych stanowiskach roboczych**. Możliwość regulacji wzoru natrysku pozwala dopasować aplikację do rodzaju powierzchni i charakteru wykonywanego połączenia.

Zestawienie możliwych dysz (opcja dodatkowo płatna):