



Kod produktu: LU-9725AC

Zszywacz pneumatyczny do rolet do aretowania Apach LU-9725AC

538,47 zł

~~579,00 zł~~

pneumatico®

Zszywacz pneumatyczny do rolet do aretowania Apach LU-9725AC

Apach LU-9725AC to profesjonalny zszywacz pneumatyczny przeznaczony do pracy z **wąskimi zszywkami serii O / 97 / W o długości od 8 do 25 mm**. Narzędzie znajduje zastosowanie przede wszystkim przy **produkcji i montażu rolet**, a także podczas wykonywania prac meblarskich, stolarskich i montażowych.

Kompaktowa konstrukcja i **wydłużony nosek** ułatwiają precyzyjne osadzanie zszywek również w trudno dostępnych miejscach. Niewielka masa oraz ergonomiczna rękojeść zwiększają komfort podczas dłuższej, powtarzalnej pracy. Zszywacz posiada magazynek mieszczący **100 zszywek**, co ogranicza częstotliwość jego uzupełniania.

Dane techniczne:

- Typ zszywek: seria O / 97 / W
- Długość zszywek: 8–25 mm
- Szerokość zszywki: ok. 4,6 mm
- Pojemność magazynka: 100 szt.
- Ciśnienie robocze: 6,3 bar
- Przyłącze powietrza: 1/4"
- Wymiary: 223 × 58 × 199 mm
- Waga: 1,2 kg

Typ zszywki Producent O Prebena 97 BEA W Senco

Zastosowanie:

Zszywacz pneumatyczny **LU-9725AC** sprawdzi się m.in. przy:

- **produkcji i montażu rolet,**
- produkcji mebli,
- montażu elementów drewnianych,
- wykonywaniu ramek,
- produkcji skrzyń i opakowań,
- pracach przy drzwiach i ramach okiennych,
- produkcji galanterii ogrodowej,
- innych pracach wymagających zastosowania wąskiej zszywki.

Najważniejsze cechy:

- **długi nosek** umożliwiający dostęp do trudno dostępnych miejsc,
- współpraca ze zszywkami **8–25 mm**,
- magazynek o pojemności **100 zszywek**,
- **ergonomiczna rękojeść** poprawiająca komfort pracy,
- wahlivy króciec przyłączeniowy ułatwiający prowadzenie przewodu pneumatycznego,

- **dodatkowy wbijak w komplecie,**
- **niska masa urządzenia – tylko 1,2 kg.**

Apach LU-9725AC to poręczny zszywacz pneumatyczny do rolet i prac montażowych, w których istotne są **precyzyjne osadzanie wąskich zszywek, niewielkie gabaryty narzędzia oraz możliwość dotarcia do ograniczonych przestrzeni.**

W roletach zewnętrznych aluminiowych łączenie zszywką (często potocznie nazywane zszywaniem lameli) odnosi się do sposobu montażu aretek (bocznych zatyczek) plastikowych do aluminiowego profilu (lameli).

Aretki są kluczowe, ponieważ zapobiegają rozsuwaniu się lameli na boki, co mogłoby zablokować pancerz rolety w prowadnicach.

Aretowanie – połączenie lameli z zatyczką zszywką typ "O":

1. Aretowanie mechaniczne-pneumatyczne (zszywanie): Plastikowa zatyczka wsuwana jest w boczny otwór aluminiowego profilu (wypełnionego pianką poliuretanową).
2. Zszywka pneumatyczna: Specjalny taker (zszywacz) wbija metalową zszywkę, która przebija ściankę aluminiową lamelki i przechodzi przez plastikowe skrzydełko zatyczki.
3. Dzięki temu zatyczka boczna jest trwale zablokowana i nie wysuwa się podczas pracy rolety.