



Kod produktu: F33PT-E_P342865BKRI-4



pneumatico®

**Gwoździarka
pneumatyczna F33PT-E
Stanley - Bostitch +
Gwoździe łączone
papierem PNEUMATICO
34° 2.8/65 BK RI 1op.-
4.000szt. P342865BKRI-4**

1 347,70 zł

1 585,53 zł

Gwoździarka pneumatyczna F33PT-E Bostitch na gwoździe łączone papierem pod kątem 34° + Gwoździe łączone szeregowo papierem pod kątem 34° typ PT 2.8/63 BK

Lekka i poręczna a przy tym bardzo szybkostrzelna i wytrzymała, to cechy którymi gwoździarka F33 podbija rynek Europy i Ameryki północnej.

Gwoździarka pneumatyczna Stanley Bostitch F33PT-# wbija gwoździe łączone papierem lub drutem pod kątem 34 stopni. Maksymalna długość gwoźdź wynosi 90mm. Ponadto gwoździarkę można wyposażyć w specjalny nos dzięki któremu będzie mogli wbijać gwoździe do złącz ciesielskich. Prosty system naprowadzający gwoźdź w otwór złącza ciesielskiego usprawni proces wbijania gwoźdź.

Gwoździarkę można wyposażyć w końcówkę Bostitch Anchor MCN-KIT3

Końcówka umożliwiająca bicie gwoździ do złącz ciesielskich

Gwoździarka posiada bardzo wiele przydatnych funkcji m.in.:

- tryb wbijania młotkowego i pojedynczego
- regulacja głębokości wbijania za pomocą suwanego przyciski na "nosie"
- ząbkowana końcówka
- zabezpieczeni "No Mar" – gumowa nakładka niwelująca ślady "nosa" przy kontakcie z drewnem
- plastikowa walizka w zestawie

Dane techniczne:

- waga 3,6 kg
- ciśnienie robocze 5-8 bar
- zużycie powietrza 2,47 litr/strzał
- **pojemność magazynka 75szt. gwoździ**
- gwarancja 12 miesięcy
- pojemność magazynka 75 sztuk

Rodzaj akceptowanych gwoździ:

- długość gwoździ 50 – 90 mm
- średnica gwoździ 2,5 – 3,3 mm

Gwoździe kotwowe (ANCHOR) łączone plastikiem/papierem pod kątem 34°

- długość 40 – 60 mm
- średnica gwoździ 4,1 mm

Zastosowanie

- Prace ciesielskie
- Wytwarzanie produktów ogrodowych
- Budownictwo szkieletowe

W zestawie

Gwoździe łączone papierem PNEUMATICO 34° 2.8/65 BK RI 1op.- 4.000szt. P342865BKRI-4

Gwoździe łączono szeregowo najczęściej używane w budownictwie.

Gwoździe 2.8/65 BK RI – czarne pierścieniowe

Dane techniczne:

- grubość: 2.8 mm
- długość: 65 mm
- 1 op.: 4.000 szt.
- kąt łączenia: 34°

Gwoździe pasują do gwoździarek:

SENCO FP650, SENCO FP651, SENCO 701XP, SENCO GT90CH, SENCO FP750, SENCO 751XP, SENCO SN4/70, DEWALT D51823, BOSCH GSN90-34 DK, PASLODE 53255, PASLODE 53505, PASLODE IM325, PASLODE MCT, PASLODE PSN100; POWER MASTER F350S; PASLODE IM350, Powers Dynamic 90s.TESTO BN3490S; HITACHI NR90GC2, NR90AD; Max GSN90CH; RAWL WW90CH; MAKITA AN943; MONTANA GSN 34-90; YATO YT-0923, YATO YT-0927; B.PRO ND34/100 JOHN Bi-Pro, TJEP GRF 34/90; TJEP GRF 100; B.PRO ND34/100 JOHN; DeWalt 51856; BOSCH GSN 90-34DK,

Oznaczenie:

BK – czarne

NK – ocynk

RI – pierścieniowe

W ofercie gwoździe czarne, ocynkowane, gładkie i pierścieniowe.

Szeroka dostępność wymiarów.