

Kod produktu: 35176



pneumatico®

Pneumatyczna pompa do oleju 3:1 14 l/min do beczek 50–60 kg RAASM 35176

1 527,66 zł

Pneumatyczna pompa do oleju 3:1 14 l/min do beczek 50–60 kg RAASM 35176

Pneumatyczna pompa tłokowa RAASM 35176 z serii 600 jest przeznaczona do dystrybucji olejów, środków smarnych i podobnych cieczy o lepkości do SAE 130. Przełożenie 3:1 pozwala uzyskać odpowiednie ciśnienie tłoczenia do instalacji dystrybucyjnych, a wydajność do 14 l/min umożliwia sprawny transfer medium w warsztatach, serwisach oraz instalacjach przemysłowych.

Pompa wyposażona jest w rurę ssawną o długości 740 mm oraz adapter umożliwiający bezpośredni montaż w beczkach 50–60 kg. Uszczelnienia NBR są przystosowane do kontaktu z olejami i środkami smarnymi.

Dane techniczne:

- Seria: 600
- Typ: pneumatyczna pompa tłokowa

- Przełożenie: 3:1
- Maksymalna wydajność: 14 l/min
- Maksymalna lepkość oleju: SAE 130
- Obsługiwane media: oleje, środki smarne i podobne ciecze
- Ciśnienie robocze powietrza: 6–8 bar
- Średnie zużycie powietrza: 330 l/min
- Przyłącze powietrza: G 1/4" wewnętrzne
- Przyłącze medium: G 1/2" wewnętrzne
- Długość rury ssawnej: 740 mm
- Materiał rury ssawnej: stal węglowa
- Górna część rury ssawnej: aluminium
- Uszczelnienia: NBR
- Adapter do beczki: standardowy
- Przeznaczenie: beczki 50–60 kg
- Poziom hałas: 81 dB
- Masa: 5,8 kg

Zastosowanie:

Pompa RAASM 35176 nadaje się do dystrybucji oleju w warsztatach samochodowych, zakładach produkcyjnych, pojazdach serwisowych, instalacjach smarowania oraz systemach obsługujących maszyny i pojazdy.

Najważniejsze zalety:

- przełożenie 3:1,
- wydajność do 14 l/min,
- obsługa olejów do SAE 130,
- rura ssawna 740 mm,
- bezpośredni montaż w beczkach 50–60 kg,
- trwała konstrukcja tłokowa,
- standardowe przyłącza pneumatyczne i olejowe.

