

Kod produktu: 35076



pneumatico®

Pneumatyczna pompa do oleju 3:1 20 l/min do beczek 50–60 kg RAASM 35076

1 482,40 zł

Pneumatyczna pompa do oleju 3:1 20 l/min do beczek 50–60 kg RAASM 35076

Pneumatyczna pompa tłokowa RAASM 35076 jest przeznaczona do szybkiej dystrybucji olejów i kompatybilnych cieczy eksploatacyjnych. Przełożenie 3:1 oraz wydajność do 20 l/min stanowią dobre połączenie przepływu i ciśnienia dla warsztatowych oraz przemysłowych instalacji dystrybucji oleju.

Rura ssawna o długości 740 mm umożliwia montaż pompy w beczkach 50–60 kg. Zastosowane uszczelnienia Viton® zwiększają odporność układu uszczelniającego na temperaturę oraz wybrane media eksploatacyjne.

Dane techniczne:

- Typ: pneumatyczna pompa tłokowa
- Przełożenie: 3:1
- Maksymalna wydajność: 20 l/min

- Maksymalna lepkość oleju: SAE 130
- Rura ssawna: 740 mm
- Przeznaczenie: beczki 50–60 kg
- Uszczelnienia: Viton®
- Korpus / górna część rury: aluminium
- Rura ssawna: stal węglowa
- Przyłącze powietrza: G 1/4" wewnętrzne
- Przyłącze medium: G 1/2" wewnętrzne
- Ciśnienie robocze: 4–8 bar
- Średnie zużycie powietrza: 350 l/min
- Poziom hałasu: 81 dB
- Masa: 5,8 kg

Zastosowanie:

RAASM 35076 może być wykorzystywana w warsztatach, serwisach, zakładach przemysłowych, pojazdach serwisowych oraz instalacjach stacjonarnych przeznaczonych do dystrybucji olejów i kompatybilnych cieczy eksploatacyjnych.

Najważniejsze zalety:

- wydajność do 20 l/min,
- przełożenie 3:1,
- uszczelnienia Viton®,
- rura ssawna 740 mm,
- montaż w beczkach 50–60 kg,
- kompaktowa konstrukcja pneumatyczna,
- przystosowanie do profesjonalnych systemów dystrybucji.