Kod produktu: CSI061806

Szybkozłączka bezpieczna PREVOST PrevoS1 na wąż 6mm CSI 061806 / Staubli R36453000

133,60 zł

Szybkozłączka bezpieczna PREVOST PrevoS1 na wąż 6mm CSI 061806 / Staubli R36453000

Szybkozłączka bezpieczna na wąż **6 mm CSI 061806** firmy PREVOST, zaprojektowana z myślą o bezpiecznej, wygodnej i intensywnej pracy w instalacjach sprężonego powietrza. System bezpiecznego rozłączania pozwala ograniczyć ryzyko gwałtownego ruchu przewodu podczas odpinania narzędzia, a ergonomiczna konstrukcja ułatwia obsługę jedną ręką. Zastosowanie wysokiej jakości materiału kompozytowego zapewnia niewielką masę, dobrą odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz komfort użytkowania w warunkach warsztatowych i przemysłowych. Końcówka przeznaczona do bezpośredniego montażu na wężu o średnicy wewnętrznej 6 mm pozwala na szybkie i praktyczne wykonanie połączenia bez konieczności stosowania dodatkowego adaptera gwintowanego. Konstrukcja serii PrevoS1 CSI 06 została opracowana tak, aby połączenie było pewne, szczelne i wygodne w codziennej eksploatacji.

Wymiary:

- Wymiar A: 69,5 mm
- Wymiar B: 27 mm
- Wymiar C: 23 mm

Aby zachować pełną wydajność, bezpieczeństwo i warunki gwarancji, używaj szybkozłącza z dedykowanym króćcem.

Połączenie w szybkozłączce bezpiecznej **PrevoS1 na wąż 6 mm** wykonuje się poprzez wciśnięcie odpowiedniego wtyku do gniazda szybkozłącza. Charakterystyczny trzask oznacza, że wtyk został prawidłowo osadzony w złączu. Aby rozłączyć połączenie, należy nacisnąć zielony przycisk, co powoduje zamknięcie zaworu oraz odprężenie układu od strony wtyku przed całkowitym rozłączeniem. System rozłączania bezciśnieniowego ogranicza ryzyko gwałtownego odrzutu przewodu i zwiększa bezpieczeństwo pracy. Szybkozłączka PrevoS1 może być stosowana jako część zestawu: **szybkozłączka – pistolet do przedmuchu – osłona przewodu**, poprawiając komfort użytkowania oraz ograniczając ryzyko zarysowania powierzchni i zaczepiania przewodu o elementy stanowiska pracy.

Dane techniczne:

- Szybkozłączka: 6mm
- Profil: ISO 6150 C
- Przepustowość: 833 l/min
- Ciśnienie robocze: od 2 do 12 bar
- Średnica nominalna: 6 mm
- Temperatura pracy: od -15°C do +70°C
- Zgodne z normą ISO 4414
- Materiał: polimer kompozytowy
- Waga: 0,051 kg

Zalety:

- Wtyk nie „strzela" podczas rozłączenia, ponieważ sprężone powietrze zostaje bezpiecznie odprowadzone przed całkowitym odpięciem połączenia
- Podwyższony poziom bezpieczeństwa podczas codziennej pracy z instalacją pneumatyczną
- Obsługa jedną ręką zwiększa wygodę i przyspiesza podłączanie oraz rozłączanie narzędzi
- Wysoka jakość wykonania i trwały korpus kompozytowy przystosowany do intensywnej eksploatacji
- Szybkozłączka może być częścią zestawu: szybkozłącze – pistolet do przedmuchu – osłona przewodu
- Kompozytowy korpus pomaga ograniczyć ryzyko zarysowania powierzchni w miejscu pracy
- Kompaktowa konstrukcja zmniejsza ryzyko zaczepiania szybkozłącza o elementy wyposażenia stanowiska
- System bezpiecznego rozłączania ogranicza gwałtowny ruch przewodu po odpięciu narzędzia

Prevost oferuje szereg innowacyjnych i wysokiej jakości produktów przeznaczonych do instalacji sieci sprężonego powietrza oraz do dystrybucji płynów. Firma jest obecna w głównych sektorach przemysłu i motoryzacji wykorzystując energię pneumatyczną i hydrauliczną oraz zajmuje się dystrybucją produktów takich jak: złączki, rury, rury, szpule, pistolety do przedmuchiwania, czy zawory **Nie jesteś pewien rozmiaru gwintu?** Skorzystaj z praktycznej tabeli wymiarów BSP/BSPT: Tabela gwintów calowych >> KLIKNIJ i SPRAWDŹ **Czytaj też: Oznaczenia gwintów i typów połączeń – praktyczna tabela dla złączek i redukcji**