

Kod produktu: 35196

Pneumatyczna pompa do oleju 3:1 14 l/min do beczek 180–220 kg RAASM 35196

1 578,58 zł

Pneumatyczna pompa do oleju 3:1 14 l/min do beczek 180–220 kg RAASM 35196

Pneumatyczna pompa RAASM 35196 służy do pobierania i dystrybucji olejów technicznych oraz kompatybilnych środków smarnych. Przełożenie **3:1** i nominalna wydajność **14 l/min** umożliwiają dostosowanie instalacji do przewidzianego sposobu podawania medium. Model jest przystosowany do beczek 180–220 kg.

Dane techniczne:

- przełożenie: 3:1
- wydajność nominalna: 14 l/min
- maksymalna lepkość tłoczonego oleju: SAE 130
- na beczki: 180–220 kg
- długość rury ssawnej: 940 mm (dedykowana do beczek 180–220 kg)
- średnie zużycie powietrza: 330 l/min
- uszczelnienia NBR odporne na standardowe oleje i smary

- korpus pompy aluminiowy, rura ssąca ze stali węglowej
- przyłącze powietrza G 1/4" (f), przyłącze cieczy G 1/2" (f)
- ciśnienie robocze 6–8 bar
- poziom hałasu: 81 dB
- waga: 6,5 kg

Dozwolone media:

Oleje techniczne, oleje smarowe i podobne kompatybilne środki smarne w granicach lepkości i temperatury przewidzianych dla danej pompy. Deklarowana maksymalna lepkość tłoczonego oleju wynosi **SAE 130**. Dopuszczenie konkretnego preparatu należy potwierdzić na podstawie jego karty charakterystyki, dodatków chemicznych oraz materiałów pompy.

Ograniczenia dotyczące mediów:

Urządzenie jest przeznaczone przede wszystkim do dystrybucji olejów i zgodnych z nim środków smarnych, **nie do tłoczenia smarów plastycznych wymagających pompy smarowej**. Stosowanie paliw, benzyny, rozpuszczalników, płynów hamulcowych, substancji agresywnych chemicznie lub płynów niezwiązanych z przeznaczeniem pompy wymaga osobnego potwierdzenia RAASM; sama lepkość nie wystarcza do oceny kompatybilności.

Zastosowanie:

Do zasilania stanowisk dystrybucji oleju z dużych beczek, także przy podawaniu oleju do oddalonych punktów obsługi.

Najważniejsze zalety:

- Ułatwia budowę ergonomicznego stanowiska do regularnych wymian oleju
- Pozwala ograniczyć ręczne przemieszczanie pojemników z olejem
- Pomaga utrzymać uporządkowany proces dystrybucji medium