

Kod produktu: 35094

Pneumatyczna pompa do oleju 3:1 20 l/min do beczek 180–220 kg RAASM 35094

1 527,66 zł

Pneumatyczna pompa do oleju 3:1 20 l/min do beczek 180–220 kg RAASM 35094

Pneumatyczna pompa RAASM 35094 służy do pobierania i dystrybucji olejów technicznych oraz kompatybilnych środków smarnych. Przełożenie **3:1** i nominalna wydajność **20 l/min** umożliwiają dostosowanie instalacji do przewidzianego sposobu podawania medium. Model jest przystosowany do beczek 180–220 kg.

Dane techniczne:

- przełożenie: 3:1
- wydajność nominalna: 20 l/min
- maksymalna lepkość tłoczonego oleju: SAE 130
- na beczki: 180–220 kg
- długość rury ssawnej: 940 mm
- uszczelnienia: Viton®
- rura ssąca o długości 940 mm z adapterem do beczek 180–220 kg

- korpus aluminiowy, rura ssąca ze stali węglowej
- przyłącze powietrza G 1/4" (wewn.), przyłącze medium G 1/2" (wewn.)
- zakres ciśnienia roboczego: 4–8 bar
- średnie zużycie powietrza: 350 l/min
- poziom hałasu: 81 dB
- waga: 6,5 kg

Dozwolone media:

Oleje techniczne, oleje smarowe i podobne kompatybilne środki smarne w granicach lepkości i temperatury przewidzianych dla danej pompy. Deklarowana maksymalna lepkość tłoczonego oleju wynosi **SAE 130**. Dopuszczenie konkretnego preparatu należy potwierdzić na podstawie jego karty charakterystyki, dodatków chemicznych oraz materiałów pompy.

Ograniczenia dotyczące mediów:

Urządzenie jest przeznaczone przede wszystkim do dystrybucji olejów i zgodnych z nim środków smarnych, **nie do tłoczenia smarów plastycznych wymagających pompy smarowej**. Stosowanie paliw, benzyny, rozpuszczalników, płynów hamulcowych, substancji agresywnych chemicznie lub płynów niezwiązanych z przeznaczeniem pompy wymaga osobnego potwierdzenia RAASM; sama lepkość nie wystarcza do oceny kompatybilności.

Zastosowanie:

Do dystrybucji olejów technicznych z dużych beczek podczas obsługi pojazdów, maszyn produkcyjnych i urządzeń utrzymania ruchu.

Najważniejsze zalety:

- Pomaga skrócić czynności związane z uzupełnianiem oleju
- Pozwala ograniczyć przelewanie medium do pojemników pośrednich
- Może stanowić element stałego lub mobilnego systemu dystrybucyjnego