Kod produktu: 33060



Pneumatyczna pompa do oleju 1:1 23 l/min RAASM 33060

1 589,90 zł

Pneumatyczna pompa do oleju 1:1 23 l/min modułowa RAASM 33060

Pneumatyczna pompa RAASM 33060 służy do pobierania i dystrybucji olejów technicznych oraz kompatybilnych środków smarnych. Przełożenie **1:1** i nominalna wydajność **23 l/min** umożliwiają dostosowanie instalacji do przewidzianego sposobu podawania medium.

Dane techniczne:

- przełożenie: 1:1
- wydajność nominalna: 23 l/min
- maksymalna lepkość tłoczonego oleju: SAE 80
- wykonanie: modułowe, do instalacji stacjonarnych
- ciśnienie robocze: 6–8 bar
- rodzaj cieczy: ciecze ropopochodne
- zasilanie: pneumatyczne
- rodzaj pompy: tłokowa

- Uszczelnienie: Teflon®
- górna część rury ssącej: aluminium
- dolna część rury ssącej: stal węglowa
- przyłącze wylotu cieczy: G 1/2" (f)
- przyłącze wlotu powietrza: G 1/4" (f)
- średnie zużycie powietrza: 230 l/min
- poziom hałasu: 81 dB
- gwarancja: 1 rok
- waga: 4,3 kg

Zestaw bez uchwytu ściennego i węża ssawnego

Zastosowanie:

Do przepompowywania i dystrybucji olejów technicznych w stacjonarnych układach warsztatowych i przemysłowych. Wersja modułowa wymaga dobrania elementów poboru i montażu do instalacji.

Najważniejsze zalety:

- Umożliwia elastyczne zaprojektowanie instalacji pod konkretny zbiornik
- Ułatwia centralizację punktu pobierania oleju
- Napęd pneumatyczny eliminuje konieczność doprowadzenia energii elektrycznej do samej pompy