

Kod produktu: 35285

Zestaw ścienny z pompą pneumatyczną do oleju 3:1 14 l/min RAASM 35285

2 268,98 zł

Zestaw ścienny z pompą pneumatyczną do oleju 3:1 14 l/min RAASM 35285

Zestaw RAASM 35285 to ścienne rozwiązanie do pobierania i dystrybucji oleju bezpośrednio z dużej beczki. Komplet obejmuje pompę i elementy ssawne oraz mocujące; **nie jest zestawem z pistoletem dozującym ani wężem tłocznym**.

Dane techniczne:

- pompa pneumatyczna: RAASM 35160
- przełożenie: 3:1
- wydajność nominalna: 14 l/min
- uszczelnienia pompy: NBR
- do beczek: 180–220 kg
- rura ssawna o długości 940 mm
- waga: 11,4 kg

Zestaw zawiera:

- pompa pneumatyczna RAASM 35160
- elastyczna rura ssawna RAASM 38026
- sztywna rura ssawna RAASM 38027
- adapter mocowania beczkowego RAASM 38042
- uchwyt ścienny RAASM 38043

Brak węża tłocznego i pistoletu w standardzie – możliwość personalizacji

Dozwolone media:

Oleje techniczne, oleje smarowe i podobne kompatybilne środki smarne w granicach lepkości i temperatury przewidzianych dla danej pompy. Deklarowana maksymalna lepkość tłoczonego oleju wynosi **SAE 130**. Dopuszczenie konkretnego preparatu należy potwierdzić na podstawie jego karty charakterystyki, dodatków chemicznych oraz materiałów pompy.

Ograniczenia dotyczące mediów:

Urządzenie jest przeznaczone przede wszystkim do dystrybucji olejów i zgodnych z nim środków smarnych, **nie do tłoczenia smarów plastycznych wymagających pompy smarowej**. Stosowanie paliw, benzyny, rozpuszczalników, płynów hamulcowych, substancji agresywnych chemicznie lub płynów niezwiązanych z przeznaczeniem pompy wymaga osobnego potwierdzenia RAASM; sama lepkość nie wystarcza do oceny kompatybilności.

Zastosowanie:

Przeznaczony do organizacji ściennego stanowiska zasilania instalacji olejowej, kiedy olej jest pobierany z dużej beczki, a pompa powinna pozostać zamocowana na stałe.

Najważniejsze zalety:

- Ułatwia budowę uporządkowanego punktu dystrybucji
- Pomaga ograniczyć przemieszczanie pompy podczas wymiany beczek
- Składa się z fabrycznie dobranych elementów toru ssawnego i montażowego

Uwaga: beczka, olej, wąż tłoczny i pistolet dozujący nie są wymienione w fabrycznym składzie zestawu RAASM 35285.