

Kod produktu: 64031

# Pneumatyczna smarownica do beczek 20–30 kg 50:1 RAASM 64031

**2 421,62 zł**

**Przenośna smarownica pneumatyczna do beczek Ø 260–300 mm RAASM 64031**

**Przenośna smarownica pneumatyczna RAASM 64031** to zestaw do aplikacji smaru plastycznego bezpośrednio z niewielkiej beczki, bez osobnego wózka transportowego. Pokrywa i płyta dociskowa są dopasowane do średnicy wewnętrznej opakowania **260–300 mm**. Dzięki uchwytowi transportowemu zestaw można przenosić między stanowiskami, a elastyczna końcówka pistoletu ułatwia dotarcie do kalamitek.

**Dane techniczne:**

- rodzaj napędu: pneumatyczny
- przełożenie pompy: 50:1
- wydajność nominalna pompy: 1500 g/min
- przeznaczenie: beczki 12–30 kg
- średnica wewnętrzna beczki: 260–300 mm
- przewód smarowy: wąż tłoczny 993.504, 4 m

- wózek transportowy: brak w standardowym zestawie
- masa zestawu: 11,4 kg

**Dozwolone media:**

Smary plastyczne o średniej i wysokiej lepkości, zgodne z wymaganiami producenta pompy. Dobór konkretnego smaru powinien uwzględniać jego konsystencję, temperaturę roboczą i kompatybilność z materiałami urządzenia.

**Ograniczenia dotyczące mediów:**

Urządzenie jest przeznaczone do dystrybucji smarów plastycznych. Stosowanie innych mediów, w szczególności olejów, rozpuszczalników, paliw i substancji agresywnych chemicznie, wymaga odrębnego potwierdzenia kompatybilności przez producenta RAASM.

**Zastosowanie:**

RAASM 64031 sprawdzi się podczas smarowania łożysk, sworzni, przegubów i innych punktów smarnych w obsługi pojedynczych stanowisk i przenoszenia zestawu między maszynami bez osobnego wózka. Zestaw jest przeznaczony do okresowej konserwacji sprzętu w warsztatach, bazach transportowych, gospodarstwach rolnych i utrzymaniu ruchu. Przed użyciem należy sprawdzić kompatybilność smaru, odpowiedni stan instalacji i wymagania ciśnieniowe punktu smarnego.

**W skład zestawu wchodzą:**

- pompa pneumatyczna RAASM 62048
- wąż tłoczny 993.504, 4 m
- pistolet do smaru RAASM 66888
- pokrywa beczki RAASM 65310
- płyta dociskowa RAASM 66310
- element przyłączeniowy RAASM 66892

- uchwyt do przenoszenia 66599

**Najważniejsze zalety:**

- konstrukcja bez wózka ułatwia przenoszenie zestawu między stanowiskami
- pokrywa ogranicza przedostawanie się zabrudzeń do smaru w otwartej beczce
- możliwość pracy bezpośrednio z opakowania ogranicza dodatkowe przelewanie i przekładanie smaru
- elastyczna końcówka pistoletu ułatwia obsługę trudno dostępnych punktów smarnych

Uwaga: beczka i smar nie są elementami zestawu. Przed zakupem sprawdź średnicę wewnętrzną beczki. Dopuszczenie konkretnego smaru zależy od jego charakterystyki oraz zaleceń RAASM; oznaczenie NLGI samo w sobie nie potwierdza pełnej kompatybilności.