

Kod produktu: 64033

Pneumatyczna smarownica na wózku do beczek 20–30 kg 50:1 RAASM 64033

2 693,21 zł

Pneumatyczna smarownica na wózku do beczek 20–30 kg 50:1 RAASM 64033

Smarownica pneumatyczna RAASM 64033 to kompletny zestaw do dozowania smaru plastycznego z beczek, z pompą tłokową i mobilną podstawą. Jest przeznaczona do opakowań o średnicy wewnętrznej **260–300 mm**, dlatego dobór modelu należy oprzeć na rzeczywistych wymiarach beczki, a nie wyłącznie jej masie. Płyta dociskowa pomaga podawać smar z dna i ścian pojemnika, a pistolet pozwala aplikować go bezpośrednio do punktów smarnych.

Dane techniczne:

- rodzaj napędu: pneumatyczny
- przełożenie pompy: 50:1
- wydajność nominalna pompy: 1500 g/min
- przeznaczenie: beczki 20–30 kg
- średnica wewnętrzna beczki: 255–300 mm

- przewód smarowy: wąż tłoczny 993.504, 4 m
- długość rury ssącej: 480 mm
- zużycie powietrza: 330 l/min
- maksymalne ciśnienie powietrza: 8 bar
- poziom hałasu: 81 dB
- waga zestawu: 17 kg

Dozwolone media:

Smary plastyczne o średniej i wysokiej lepkości, zgodne z wymaganiami producenta pompy. Dobór konkretnego smaru powinien uwzględniać jego konsystencję, temperaturę roboczą i kompatybilność z materiałami urządzenia.

Ograniczenia dotyczące mediów:

Urządzenie jest przeznaczone do dystrybucji smarów plastycznych. Stosowanie innych mediów, w szczególności olejów, rozpuszczalników, paliw i substancji agresywnych chemicznie, wymaga odrębnego potwierdzenia kompatybilności przez producenta RAASM.

Zastosowanie:

RAASM 64033 sprawdzi się podczas smarowania łożysk, sworzni, przegubów i innych punktów smarnych w mobilnego smarowania maszyn przy użyciu mniejszych beczek ze smarem. Zestaw jest przeznaczony do okresowej konserwacji sprzętu w warsztatach, bazach transportowych, gospodarstwach rolnych i utrzymaniu ruchu. Przed użyciem należy sprawdzić kompatybilność smaru, odpowiedni stan instalacji i wymagania ciśnieniowe punktu smarnego.

W skład zestawu wchodzą:

- pompa pneumatyczna RAASM 62048
- wąż tłoczny 993.504, 4 m
- pistolet do smaru RAASM 66888

- pokrywa beczki RAASM 65310
- płyta dociskowa RAASM 66310
- element przyłączeniowy RAASM 66892
- wózek / platforma RAASM 80035

Najważniejsze zalety:

- dwukołowy wózek ułatwia przemieszczanie zestawu nawet w wąskich przejściach
- praca bez ręcznego przepakowywania smaru do mniejszych smarownic
- elastyczna końcówka pistoletu pomaga dotrzeć do mniej dostępnych kalamitek
- płyta dociskowa ogranicza zaleganie smaru przy ścianach beczki

Uwaga: beczka i smar nie są elementami zestawu. Przed zakupem sprawdź średnicę wewnętrzną beczki. Dopuszczenie konkretnego smaru zależy od jego charakterystyki oraz zaleceń RAASM; oznaczenie NLGI samo w sobie nie potwierdza pełnej kompatybilności.