

Kod produktu: 64070

Pneumatyczna smarownica na wózku 180–220 kg 50:1 RAASM 64070

4 090,73 zł

Pneumatyczna smarownica na wózku do beczek 180–220 kg 50:1 RAASM 64070

Smarownica pneumatyczna RAASM 64070 to kompletny zestaw do dozowania smaru plastycznego z beczek, z pompą tłokową i mobilną podstawą. Jest przeznaczona do opakowań o średnicy wewnętrznej **550–600 mm**, dlatego dobór modelu należy oprzeć na rzeczywistych wymiarach beczki, a nie wyłącznie jej masie. Płyta dociskowa pomaga podawać smar z dna i ścian pojemnika, a pistolet pozwala aplikować go bezpośrednio do punktów smarnych.

Dane techniczne:

- rodzaj napędu: pneumatyczny
- przełożenie pompy: 50:1
- wydajność nominalna pompy: 1500 g/min
- przeznaczenie: beczki 180–220 kg
- średnica wewnętrzna beczki: 550–600 mm

- przewód smarowy: wąż tłoczny 993.504, 4 m
- rura ssawna: 0,94m
- masa zestawu: 40,3 kg

Dozwolone media:

Smary plastyczne o średniej i wysokiej lepkości, zgodne z wymaganiami producenta pompy. Dobór konkretnego smaru powinien uwzględniać jego konsystencję, temperaturę roboczą i kompatybilność z materiałami urządzenia.

Ograniczenia dotyczące mediów:

Urządzenie jest przeznaczone do dystrybucji smarów plastycznych. Stosowanie innych mediów, w szczególności olejów, rozpuszczalników, paliw i substancji agresywnych chemicznie, wymaga odrębnego potwierdzenia kompatybilności przez producenta RAASM.

Zastosowanie:

RAASM 64070 sprawdzi się podczas smarowania łożysk, sworzni, przegubów i innych punktów smarnych w serwisów ciężkiego sprzętu, flot transportowych i zakładów zużywających duże ilości smaru. Zestaw jest przeznaczony do okresowej konserwacji sprzętu w warsztatach, bazach transportowych, gospodarstwach rolnych i utrzymaniu ruchu. Przed użyciem należy sprawdzić kompatybilność smaru, odpowiedni stan instalacji i wymagania ciśnieniowe punktu smarnego.

W skład zestawu wchodzą:

- pompa pneumatyczna RAASM 62095
- wąż tłoczny 993.504, 4 m
- pistolet do smaru RAASM 66888
- pokrywa beczki RAASM 65600
- płyta dociskowa RAASM 66590

- element przyłączeniowy RAASM 66892
- wózek / platforma RAASM 80200

Najważniejsze zalety:

- mniej wymian pojemników podczas intensywnej obsługi dużej floty lub parku maszynowego
- wózek pozwala przewieźć całe stanowisko smarowania bez demontażu pompy
- zestaw fabrycznych elementów ogranicza potrzebę osobnego dobierania akcesoriów
- płyta dociskowa wspiera równomierne pobieranie smaru i opróżnianie beczki

Uwaga: beczka i smar nie są elementami zestawu. Przed zakupem sprawdź średnicę wewnętrzną beczki. Dopuszczenie konkretnego smaru zależy od jego charakterystyki oraz zaleceń RAASM; oznaczenie NLGI samo w sobie nie potwierdza pełnej kompatybilności.