

Kod produktu: 64001

Zestaw smarowy 180–220 kg ze zwijadłem 12 m 50:1 RAASM 64001

6 484,07 zł

Zestaw smarowy 180–220 kg ze zwijadłem 12 m 50:1 RAASM 64001

Zestaw smarowniczy RAASM 64001 przeznaczony jest do profesjonalnego podawania smaru plastycznego bezpośrednio z dużych beczek. Pompa pneumatyczna współpracuje ze zwijadłem sprężynowym, co pozwala wygodnie obsługiwać oddalone punkty smarne bez pozostawiania przewodu na posadzce. Platforma z kołami ułatwia przemieszczanie kompletnego stanowiska w obrębie hali lub serwisu.

Dane techniczne:

- rodzaj napędu: pneumatyczny
- przełożenie pompy: 50:1
- wydajność nominalna pompy: 1500 g/min
- przeznaczenie: beczki 180–220 kg
- średnica wewnętrzna beczki: 550–600 mm
- przewód smarowy: zwijadło 8430.501 z wężem 12 m

- masa zestawu: 66,2 kg

Dozwolone media:

Smary plastyczne o średniej i wysokiej lepkości, zgodne z wymaganiami producenta pompy. Dobór konkretnego smaru powinien uwzględniać jego konsystencję, temperaturę roboczą i kompatybilność z materiałami urządzenia.

Ograniczenia dotyczące mediów:

Urządzenie jest przeznaczone do dystrybucji smarów plastycznych. Stosowanie innych mediów, w szczególności olejów, rozpuszczalników, paliw i substancji agresywnych chemicznie, wymaga odrębnego potwierdzenia kompatybilności przez producenta RAASM.

Zastosowanie:

RAASM 64001 sprawdzi się podczas smarowania łożysk, sworzni, przegubów i innych punktów smarnych w rozległych stanowisk obsługi dużych maszyn i pojazdów, gdzie operator musi sięgać do wielu oddalonych punktów smarnych. Zestaw jest przeznaczony do okresowej konserwacji sprzętu w warsztatach, bazach transportowych, gospodarstwach rolnych i utrzymaniu ruchu. Przed użyciem należy sprawdzić kompatybilność smaru, odpowiedni stan instalacji i wymagania ciśnieniowe punktu smarnego.

W skład zestawu wchodzą:

- pompa pneumatyczna RAASM 62095
- zwijadło 8430.501 z wężem 12 m
- pistolet do smaru RAASM 66889
- pokrywa beczki RAASM 65600
- płyta dociskowa RAASM 66590
- element przyłączeniowy RAASM 38073
- wózek / platforma RAASM 80210

- wąż łączący układ smaru 995.702

Najważniejsze zalety:

- uporządkowane prowadzenie przewodu na zwijadle ogranicza plątanie i ryzyko jego uszkodzenia
- możliwość obsługi odległych punktów smarnych bez ciągłego przestawiania beczki
- platforma ułatwia organizację mobilnego stanowiska konserwacyjnego
- płyta dociskowa pomaga ograniczyć straty smaru pozostającego na ściankach opakowania

Uwaga: beczka i smar nie są elementami zestawu. Przed zakupem sprawdź średnicę wewnętrzną beczki. Dopuszczenie konkretnego smaru zależy od jego charakterystyki oraz zaleceń RAASM; oznaczenie NLGI samo w sobie nie potwierdza pełnej kompatybilności.