

Kod produktu: 04A.0204.Q



Filtr powietrza OMI F0034QF 1"

950,00 zł

pneumatico

Filtr powietrza OMI F0034QF

Dane techniczne:

- stopień filtracji 5 μm , III klasa dokładności
- maksymalny przepływ 3400 l/min
- średnica przyłącza 1"
- zaleca się zamontowanie jako przedfiltr osuszacza ziębniczego
- zapewnia długo żywotność urządzeń i narzędzi pneumatycznych poprzez usunięcie zanieczyszczeń stałych oraz kondensatu ze sprężonego powietrza

W ofercie filtry o przepływie do 22 000 l/min (1320 m³/h)

Filtry wstępne typu QF są odpowiednie do usuwania takich zanieczyszczeń, gdzie wielkość

cząsteczek przekracza 5 mikronów. Są to zanieczyszczenia stałe np. kurz, niektóre cząstki oleju, płynów czy emulsji. Ze względu na dużą odporność mechaniczną świetnie sprawdzają się jako filtry wstępnej ochrony odbiorników sprężonego powietrza lub jako filtry końcowe za osuszaczami adsorbcyjnymi. Sprężone powietrze uzyskane za filtrem odpowiada III klasie czystości wg ISO 8573-1.

Niektóre aplikacje przed którymi zalecane jest zastosowanie filtra tego typu to:

- osuszacz ziębny
- narzędzia pneumatyczne
- elementy sterowań
- pompy próżniowe