

Kod produktu: 04A.0204.P

Filtr powietrza OMI F0034PF 1" 04A.0204.P

898,99 zł

Filtr powietrza OMI F0034PF

Dane techniczne:

- stopień filtracji 1 µm, II klasa dokładności (zanieczyszczenia stałe)
- stopień filtracji 0,1 mg/m3 (zanieczyszczenia olejowe)
- maksymalny przepływ 3400 l/min
- średnica przyłącza 1"
- zaleca się zamontowanie jako przedfiltr osuszacza ziębniczego
- zapewnia długo żywotność urządzeń i narzędzi pneumatycznych poprzez usunięcie zanieczyszczeń stałych oraz kondensatu ze sprężonego powietrza
- ręczny spust kondensatu

W ofercie filtry o przepływie do 22 000 l/min (1320 m3/h)

Filtry typu PF (koalescencyjne) są odpowiednie tam, gdzie konieczne jest uzyskanie II klasy

czystości wg ISO 8573-1, czyli w przypadku gdy sprężone powietrze musi być oczyszczone z cząstek stałych większych niż 1 mikron i cząstek olejowych większych niż 0,1 mg/m³.
Ich stosowanie jest zalecane:
- w transporcie pneumatycznym
- przed narzędziami pneumatycznymi
- przed silnikami pneumatycznymi
- przed narzędziami do malowania i piaskowania
- po osuszaczach adsorbcyjnych.