

Kod produktu: JAD-6233

Wiertarka JONNESWAY JAD-6233 2.500 obr/min

228,66 zł

~~**269,00 zł**~~

pneumatico

WIERTARKA PNEUMATYCZNA 2500 OBR./MIN JEDNOKIERUNKOWA JAD-6233 JONNESWAY

Ta profesjonalna **wiertarka pneumatyczna** została zaprojektowana z myślą o precyzyjnych i szybkich pracach wiertarskich w wymagających warunkach warsztatowych i przemysłowych. Urządzenie oferuje wysoką prędkość obrotową wynoszącą **2500 obr./min**, co zapewnia dużą wydajność przy obróbce różnorodnych materiałów. Dzięki **jednokierunkowemu trybowi pracy**, konstrukcja narzędzia jest zoptymalizowana pod kątem trwałości i stabilności parametrów podczas intensywnego użytkowania, co czyni ją niezawodnym wsparciem w codziennej pracy profesjonalistów.

Dane techniczne:

- Maksymalna średnica wiertła: 10 mm
- Prędkość bez obciążenia: 2500 obr./min
- Kierunek obrotów: Jednokierunkowa
- Ciśnienie robocze: 6.2 bar

- Przyłącze powietrza: 1/4" GW
- Przewód zasilający: 10 mm
- Średnie zużycie powietrza: 113 l/min

Zastosowanie:

Narzędzie znajduje szerokie zastosowanie w **autoryzowanych i niezależnych serwisach samochodowych** oraz w zakładach produkcyjnych i przemysłowych. Jest idealne do zadań wymagających wysokiej precyzji i powtarzalności, szczególnie tam, gdzie liczy się szybkość wiercenia przy zachowaniu pełnej kontroli nad narzędziem.

Zalety:

- **Wysoka prędkość robocza** – 2500 obr./min umożliwia błyskawiczne wykonywanie otworów, znacząco podnosząc efektywność procesów technologicznych.
- **Zoptymalizowana konstrukcja** – jednokierunkowy napęd zapewnia wyższą odporność mechanizmu na zużycie nawet w najtrudniejszych warunkach eksploatacji.
- **Ergonomia i design** – narzędzie zaprojektowane z dbałością o komfort operatora, co pozwala na długotrwałą pracę bez nadmiernego obciążenia dłoni.
- **Przemysłowa jakość Jonnesway** – wykonanie z najwyższej jakości materiałów gwarantuje niezawodność typową dla profesjonalnych linii narzędziowych tej marki.
- **Precyzyjne prowadzenie** – wysoka kultura pracy silnika pneumatycznego przekłada się na doskonałą jakość i gładkość wierconych otworów.