

Kod produktu: WMC25

## Mobilna sprężarka spalinowa WALTER WMC 2,5



**pneumatico**<sup>®</sup>

### Mobilna sprężarka spalinowa WALTER WMC 2,5

#### Dane techniczne:

- ciśnienie: 7 / 10 bar
- wydajność na wydmuchu (przy 7 bar) / efektywna: 2500 l/min
- wydajność na ssaniu (przy 7 bar) / teoretyczna: 3250 l/min
- wydajność na wydmuchu (przy 10 bar) / efektywna: 1800 l/min
- wydajność na ssaniu (przy 10 bar) / teoretyczna: 2340 l/min
- poziom hałasu: 98 dB
- filtry powietrza: 1
- moc: 18,1 kW
- waga:
  - standardowy SKID: 430 kg
  - SKID Premium: 442 kg
  - oś standardowa: 505 kg
  - oś Premium: 530 kg

- przyczepa MSP: 578 kg

- wymiary:

- standardowy SKID: 1550 x 760 x 970 mm
- SKID Premium: 1550 x 760 x 890 mm
- oś standardowa: 2888 x 1190 x 1290 mm
- oś Premium: 2888 x 1190 x 1290 mm
- przyczepa MSP: 2888 x 1190 x 1340 mm

### **Sprężarki śrubowe przewoźne spalinowe**

Ekonomiczne i niezawodne, obecny poziom techniczny jest wynikiem wieloletniego doświadczenia w konstruowaniu sprężarek dla budownictwa i przemysłu oraz połączenia wypróbowanych rozwiązań z innowacjami i najnowszą technologią, co stworzyło wyrób spełniający oczekiwania użytkowników sprężonego powietrza. Właściwy dobór parametrów wymienników ciepła- chłodnic gwarantuje szybkie oddanie nadmiaru ciepła. Niska temperatura pracy podzespołów gwarantuje trwałość całej sprężarki.