



Osuszacz ziębniczy powietrza OMI HTD 35 m³/h 1/2" do kompresorów tłokowych

Kod produktu: HTD 35

9 634,38 zł brutto

Osuszacz powietrza OMI HDT 35 m³/h do kompresorów tłokowych

Dane techniczne:

- maksymalny przepływ: 583 l/min
- ciśnienie pracy: od 7-12 bar
- punkt rosy: 3°C
- zasilanie: 230 V
- przyłącze: 1/2"
- waga: 41 kg

Zasada działania:

Jeżeli powietrze wychodzące z kompresora tłokowego ma temp. wyższą niż zalecane powietrze wlotowe do osuszacza ziębniczego tj. 30-45 °C. Osuszacz ziębniczy nie będzie w stanie schłodzić powietrza do temp. punktu rosy czyli 3°C, w wyniku czego nie zostanie wytrącona optymalna ilość wody ze sprężonego powietrza.

W takich przypadkach stosujemy osuszacz powietrza typu **HTD** stanowiący **kompaktowe połączenie 3 elementów systemu uzdatniania sprężonego powietrza tj.**

- chłodnicy typu RA
- filtra typu DF (10 mikronów)
- osuszacza ziębniczego typu ED

Jeżeli posiadamy osuszacz ziębniczy możemy również dokupić samą

chłodnicą z filtrem.