

Kod produktu: 26KAIW13MPX



## Szybkozłącze żeńskie z gw. wew. typ 26KA 1/4" 26KAIW13MPX

**15,41 zł**

**21,96 zł**

**pneumatico**<sup>®</sup>

### Szybkozłącze z gwintem wewnętrznym typ 26KA 1/4" 26KAIW13MPX

Rozmiar gwintu: 1/4" ≈ 13,15 mm]

**Dostępne gwinty wewnętrzne: 1/4"; 3/8"; 1/2"**

#### Opis techniczny złącza typ 26:

Złącze o zastosowaniu uniwersalnym, wykonane z mosiądzu. Zamknięty korpus zewnętrzny zabezpiecza części wewnętrzne przed zanieczyszczeniami. Poprzez zastosowanie hartowanych kołków ryglujących możliwa jest współpraca z narzędziami wyposażonymi we wtyczki stalowe.

#### Parametry :

- wydajność = 960 l/min
- ciśnienie wejściowe = 6 atm.
- spadek ciśnienia = 0,5 atm.

#### **Ciśnienie robocze :**

- 0-35 bar, maksymalne statyczne ciśnienie robocze ze współczynnikiem bezpieczeństwa 4:1

#### **Temperatura robocza :**

- od -20oC do +100oC (NBR)
- od -40oC do +120/150oC (EPDM)
- od -15oC do +200oC (FKM)

#### **Zalety:**

- Bardzo przystępna cena. Dzięki zastosowaniu hartowanych kołków ryglujących bardzo trwałe w użyciu.

#### **Kompatybilność:**

- Rectus 25
- Rectus 1600/1625
- Tema 1600
- Cejn 320
- JWL 520 + JWL 530
- i inne produkty niemieckie

**Gwint wew. L D L1** G 1/4" 22 41 25 9 standardowe 26KA IW13 MPX 26KA IW13 MPN G 3/8" 22 41 25 9 standardowe 26KA IW17 MPX 26KA IW17 MPN G 1/2" 24 44 25 10 standardowe 26KA IW21 MPX