pneumatico®
pneumatyka online

Link do produktu

Kod produktu: JAD-1019



Wiertarka JONNESWAY JAD-1019 L-P 1.800 obr/min

284,76 zł

~~**335,00 zł**~~

WIERTARKA PNEUMATYCZNA 1800 OBR./MIN. Z UCHWYTEM SAMOZACISKOWYM JAD-1025 JONNESWAY

Ta profesjonalna **wiertarka pneumatyczna** to zaawansowane narzędzie wyposażone w **uchwyt samozaciskowy**, który pozwala na szybką i beznarzędziową wymianę osprzętu. Urządzenie oferuje prędkość obrotową **1800 obr./min** oraz funkcję zmiany kierunku obrotów (lewo/prawo), co czyni je niezwykle wszechstronnym w codziennych pracach warsztatowych. Dzięki kompaktowej obudowie o długości zaledwie **165 mm** i niskiej wadze **1,1 kg**, narzędzie idealnie nadaje się do precyzyjnych zadań w miejscach o ograniczonej przestrzeni.

Dane techniczne:

- Maksymalna średnica wiertła: 10 mm
- Kierunek obrotów: lewo/prawo
- Prędkość bez obciążenia: 1800 obr./min
- Ciśnienie robocze: 6.2 bar

- Przyłącze powietrza: 1/4" GW
- Przewód zasilający: 10 mm
- Wylot powietrza: tylny
- Średnie zużycie powietrza: 113 l/min
- Długość: 165 mm
- Waga: 1.1 kg
- Poziom hałasu: 85 dB

Zastosowanie:

Wiertarka znajduje szerokie zastosowanie w **serwisach mechanicznych, blacharskich oraz na liniach montażowych**. Jest to doskonałe narzędzie do wiercenia otworów w metalu, drewnie i tworzywach sztucznych, a dzięki funkcji zmiany obrotów może być również wykorzystywane do lżejszych prac montażowych (wkręcanie/wykręcanie).

Zalety i bezpieczeństwo:

- **Uchwyt samozaciskowy** – eliminuje konieczność używania kluczyka, co znacząco przyspiesza pracę i podnosi jej komfort.
- **Ergonomia Jonnesway** – rękojeść pokryta miękkim tworzywem zapewnia pewny chwyt i redukuje odczuwalne wibracje.
- **Tylny wylot powietrza** – skierowanie strumienia powietrza w stronę przyłącza chroni obszar roboczy przed wzbijaniem pyłu.
- **Wysoka kultura pracy** – niski poziom hałasu (85 dB) oraz precyzyjna przekładnia gwarantują długą, bezawaryjną eksploatację.
- **Zgodność z normami** – produkt posiada deklarację CE i spełnia wymogi bezpieczeństwa przewidziane dla profesjonalnych narzędzi pneumatycznych.

Wskazówki eksploatacyjne:

Dla zapewnienia maksymalnej trwałości mechanizmu zaleca się stosowanie **bloków przygotowania powietrza** (filtr-reduktor-naolejacz) oraz podawanie oleju pneumatycznego w

ilości ok. 2 kropli na minutę. Narzędzie powinno być zasilane czystym, osuszonym powietrzem o ciśnieniu roboczym 6.2 bar.