



Kod produktu: 69500

Maska ochronna z hełmem SATA VISION 2000 69500

3 156,51 zł

Maska ochronna SATAjet VISION 2000

Zestaw do ochrony dróg oddechowych Sata Vision 2000 jest urządzeniem ochronnym zapewniającym najwyższy stopień czystości powietrza, dla lakierników pracujących w otoczeniu niebezpiecznym dla zdrowia.

Opis:

- Lekka, wygodna maska z hełmem do ochrony dróg oddechowych niezawodnie chroni twarz, włosy i kark przed mgłą lakierniczą. Nadaje się również do używania przez osoby noszące okulary i z łatwością można ją dopasować do rozmiaru głowy.
- Świeże powietrze równomiernie napływa przez tłumik szumów do hełmu, zapewniając przyjemne dotlenienie.
- Dopływ powietrza można regulować bezstopniowo odpowiednio do indywidualnych potrzeb, przy czym zainstalowana blokada uniemożliwia całkowite odcięcie dopływu

powietrza. Jeżeli przepływ powietrza spadnie poniżej krytycznej wartości np. na skutek podłączenia do sieci sprężonego powietrza dodatkowych odbiorników, włącza się sygnał akustyczny, ostrzegający przed zbyt niskim dopływem powietrza

- Kompaktowy filtr z węglem aktywnym, który mocuje się do pasa, oczyszcza powietrze z oparów i gazów.
- Cienka, przezroczysta folia umożliwia dobrą widoczność, bez zniekształceń i odbić. W przypadku zanieczyszczenia mgłą lakierniczą można ją szybko i łatwo wymienić.
- Wkład hełmu i taśmę pochłaniającą pot (ze względów higienicznych) można bardzo łatwo wymienić.
- Ten system ochrony dróg oddechowych SATA nie zawiera oczywiście silikonu, jest odporny na działanie rozpuszczalników i charakteryzuje się przewodnością.
- Klasa ochrony: do 100-krotnej wartości NDS (najwyższe dopuszczalne stężenie w miejscu pracy).

Dane techniczne:

- wymagania ciśnieniowe 4 bar
- temperatura pracy od -6C do 60C
- poziom ciśnienia akustycznego przy min. strumieniu objętości 73dB
- max. długość węża 50MB
- ciężar kaptura ochronnego 470g
- ciężar filtra z węglem aktywnym 750g
- ciężar paska bez filtra z węglem aktywnym 260g

Zakres dostawy:

W wykonaniu standardowym kaptur ochronny z nawiewem regulowanym, z ciągłym zasilaniem powietrzem, z osłoną twarzy o regulowanej wysokości z wymiennymi foliami, z antystatyczną ochroną włosów i karku, z wymiennym wkładem kaptura oraz pięcioma zapasowymi foliami osłony twarzy, pasek z zaworem regulacyjnym i z filtrem z węglem aktywnym przymocowany do regulowanego pasa, wskaźnika strumienia objętości powietrza, po jednym szybkozłączu dla podłączenia wlotu i wylotu powietrza z kaptura ochronnego, jak również z jednym wyjściem, np. do podłączenia pistoletu natryskowego

standardowym, nr zamówieniowy 69500, zestaw składa się z kaptura ochronnego nr zam. 52662 oraz paska nr zam. 54015, które są dostarczane w komplecie. W przypadku innych wariantów urządzenia, zgodnie z przedstawionym zestawieniem, poszczególne elementy kaptura ochronnego oraz moduł paska są dostarczane osobno i kompletowane samodzielnie przez zamawiającego