

Kod produktu: FP160

Filtr podłogowy 0.80x20m FP160

200,02 zł



Filtr podłogowy do kabin lakierniczych FP160

—>>> UWAGA – KOSZT TRANSPORTU WYLICZAMY INDYWIDUALNIE – ZAPYTAJ PRZED ZAMÓWIENIEM—

Dane techniczne:

- Wymiar filtra: 0,80 x 20m - 16,0 m²
- Grubość: 60 mm
- Przepływ powietrza: 0.75 - 2.00 m/s
- Średnia skuteczność filtracji (Am): 89%
- Klasa wg EN 779:2012: G3
- Opór początkowy: 7 - 40 Pa

- Zdolność absorbowania farb i lakierów: 90-95% (3500 - 4700 g/m²)
- 100% włókno szklane

Filtry podłogowe wykonane są z włókniny szklanej, przeznaczonej specjalnie do „wyłapywania” mgły lakierniczej w kabinach używanych w przemyśle motoryzacyjnym, we wszystkich warsztatach lakierniczych oraz przy produkcji np. okien, mebli, części maszyn itp. Mata filtracyjna o bardzo wysokiej wydajności – posiadająca duże możliwości pochłaniania dzięki specjalnej strukturze zagęszczonej powierzchni wylotowej filtra. 100% elementarne włókno szklane z progresywnie wzrastającą gęstością i laminowaną stroną wylotu powietrza. Włóknina posiada bardzo wysoką zdolność zatrzymywania cząstek lakierów i farb przy minimalnym oporze powietrza.

Zastosowanie:

Przeznaczony do usuwania mgieł pochodzących z rozpylonych farb i lakierów, stosowanych w instalacjach odciągowych lakierni i kabin lakierniczych.